

Stampante termica per ricevute pos mobile bluetooth da 3 pollici

(Numero modello: OCPP - M085)

Caratteristiche:

Design in stile business, più moda

Supporta la stampa di codici a barre 1.D, 2.D

Compatibile con i sistemi Windows, Linux, Android e IOS

Con batteria ai polimeri di ricaricabile al 2500mAh al polimero di litio, durata della batteria super, con smart energia funzioni di controllo del consumo e del risparmio energetico, per garantire tempi di stampa più lunghi

Supporta USB, COM, Bluetooth, Wifi ,USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)

Indicatore luminoso di alimentazione residua speciale, per controllare l'alimentazione della stampante in qualsiasi momento

Supporta suono e lightreminder in caso di mancanza di carta o stampa anomala

Anticaduta di 1,5 m di cemento

Applicazione:

Magazzinaggio, trasporti, logistica, supermercato, tabacco, lettura di energia idroelettrica, affari governativi mobili, telefonia mobile, talenti pos e altri settori

parametri:

Articolo	Parametro	
Parametro di stampa	Metodo di stampa	Linea termica
	Larghezza di stampa effettiva	72 millimetri
	Risoluzione	576 punti / linea □8 punti / mm □ 203 dpi□
	Velocità stimolante	90 millimetri / S
	Interfaccia	USB (protocollo di comunicazione USB 2.0 standard, supporto Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth 2.0, Bluetooth 3.0 + 4.0, supporto Android, IOS) WIFI (modalità 2.4 Ghz, ATA, AP, ATA + AP)
	Interlinea	3,75 mm □Può regolare l'interlinea con il comando□
	Linea n.	Carattere A: 48 caratteri / linea Carattere B: 64 caratteri / riga Linee semplici e tradizionali cinesi-24
	Carattere	La libreria di caratteri cinesi semplificati / tradizionali GB18030 standard
	Dimensione del personaggio	Personaggio ANK,Carattere A:1,5 × 3,0 millimetri(12 × 24 punti) Carattere B:1.1 × 2,1 millimetri(9 × 17 punti) Semplificato / Tradizionale:3,0 × 3,0 millimetri (24 × 24dots)

Carattere del codice a barre	Set di caratteri estesi	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greco / ebraica / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / lettone / arabo / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (lettone) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Codice a barre	Codice 1D.Bar:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Codice 2D.Bar:QR CODE
Stampa grafica	Stampa grafica	Supporta download e stampa bitmap
Modalità di risparmio energetico	Risparmio energetico intelligente	Supporto
	Stampa a velocità variabile	Supporto
	Consumo dormienza	Supporto
Detection	Sensore	Mancanza di rilevamento della carta
Indicatore	Display di potenza	Supporto
	Indicatore di carica	Supporto
	Mancanza di carta	Supporto
	bip	Mancanza di carta, stampa anomala dell'allarme
Carta	genere	Termico
	Larghezza	79,5 ± 0,5 millimetri
	spessore	≤0.12mm
	Diametro	≤40mm
	Alimentazione	Facile(Feed a conchiglia)
Stampa comandi	comandi	ESC / POS
Energia	genere	Batteria ricaricabile ai polimeri di litio
	Capacità	2500 mAh / 7,4 V, può essere caricato più di 800 volte stampa sostenibile 150 metri o 4 ore in normali condizioni d'uso
	Caricabatterie	9.0V / 2A
Buffer	Ingresso	4KB
	NV Flash	40KB
Caratteristiche fisiche	Peso	285g
	Dimensione	114 * 103 * 50 (MM)
Ambiente	Operativo	Temp:5 ~ 45 °C, Umidità:10 ~ 80%
	Conservazione	Temp:-10 ~ 50 °C ,Umidità:10 ~ 90%(No Dew)
Affidabilità	Vita della testina di stampa	50KM(Densità di stampa ≤ 12,5)
Software	autista	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10



OCPP-M085







OCPP-M085

