

# Stampante per etichette per gioielli termali diretti da 3 pollici da 3 pollici da 3 pollici per la stampa di etichette e ricevute

(Modello no.: OCBP -015)

## Caratteristiche:

Supporta 8 tipi di combinazione di interfaccia abbondante

Supporta il comando TSPL e ECS / POS

Supporta il codice a barre multi-1D e la stampa di codice 2D.

Supporta la funzione di monitoraggio dello stato della stampante

Porta Ethernet 100m, trasmissione dati ad alta velocità ad alta velocità.

Grande DRAM di 2 MB e memoria tampone da 2 MB.

Separatore di carta regolabile da 25 a 80 mm

Testa della stampante lunga 150 km

## Parametri tecnici:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Metodo di stampa            | Termosso diretto   |
| Comando                     | TSPL ed ESC / POS (possono cambiare per utente finale)   |
| Risoluzione                 | 203DPI, 576DOTS / LINEA  |
| Larghezza di stampa         | Max = 72mm.  |
| Tipo di carta               | Carta da etichetta termica o carta di ricevuta continua  |
| Interfaccia                 | USB / UR / URL / URL / U + BT / U + WiFi / URL + BT / URL + WiFi   |
| Stampa velocità             | Max = 152mm / s per etichetta, max = 260mm / s per la modalità di ricezione  |
| Larghezza della carta       | 20mm-80mm.   |
| Spessore della carta        | 0,06 ~ 0,19mm.   |
| Roll Dia.                   | Max. Ø 83 mm.  |
| Taglio di carta             | Lacrimazione manuale   |
| Dram                        | 2mb.   |
| Veloce                      | 2mb.   |
| Dimensione del font         | Font A: 12 * 24 (Standard), Font B: 9 * 17   |
| Cinese                      | GB18030, Big5 24x24DOTS  |
| Giapponese / Corea          | Supporto   |
| Lingua definita dall'utente | PC347 (Europa standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portoghese), PC863 (Canadian-Francese), PC865 (Nordic), Europa occidentale, Greco, Ebraico, Europa orientale, Iran, WPC1252, PC866 (Cirillico # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IRANII, Lettone, Arabo, PT151 (1251) ect. |
| 1d.                         | UPC-A / UPC-E / GANN13 (EAN13) / GENNUE (EAN8) / CODICE39 / ITF / CODABAR / CODICE93 / CODICE128 / MSI / ITF-14 / C POS T / Plessey, ecc.  |
| 2D.                         | QR, PDF417, DM   |

|                              |  |                    |
|------------------------------|--|--------------------|
| Stampa la durata della testa | 150 km   |                    |
| Separatore di carta          | Standard   |                    |
| Sensori                      | Carta fuori, copertura aperta, marmellata di taglierina, inceppamento della carta e rilevamento del segno nero               |                    |
| Ingresso                     | AC 100V-240V 50 / 60Hz   |                    |
| Produzione                   | DC 24V / 2.5A  |                    |
| Condizioni di lavoro         | 0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH   |                    |
| Condizioni di conservazione  | -10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH   |                    |
| Accessori                    | Cavo dati, Adattatore di alimentazione, codice di alimentazione, rullo di carta, CD, manuale, Separatore di carta (standard) |                    |
| Dimensioni                   | 196 (D) x145 (w) x135 (h) mm   |                    |
| Peso netto                   | 1.14kg.  |                    |
| Peso lordo                   | 1.5kg.   |                    |
| Scatola individuale          | Dimension 30x19x18cm (LXWXH)   | 1Unit / cartone.   |
| Cartone principale           | Dimension 62x36x52cm (LXWXH)   | 12units / cartone. |
| Autista                      | Windows XP / VISTA / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS   |                    |
| Sdk.                         | Android, iOS.  |                    |



OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015

