

4 "a trasferimento termico USB e stampanti codice a barre POS termica diretta (M / N: OCBP-004A / B)

specificazione

modello di stampante	OCBP-004A	OCBP-004B
Risoluzione	8 punti / mm (203 DPI)	12 punti / mm (300 DPI)
metodo di stampa	Transfer & amp termico; termica diretta	
Max. velocità di stampa	127 mm (5 ") / s	101,6 mm (4 ") / s
Max. larghezza di stampa	108 mm (4.25 ")	104 mm (4.09 ")
Max. lunghezza di stampa	2.794 millimetri (110 ")	1.016 millimetri (40 ")
Tipo di supporto	Continuo, fustellate, segno nero, fan-fold, dentellato (ferita all'esterno)	
larghezza del supporto	20-112mm (0.78 "-4.4")	
spessore supporti	0.06 ~ 0,254 millimetri (2.36 ~ 10 mil)	
lunghezza dell'etichetta	10 ~ 2.794 millimetri (0.39 "~ 110")	10 ~ 1.016 millimetri (0,39 "~ 40")
Capacità rotolo di etichette	127 mm (5 ") OD (ferita esterna)	
Nastro & amp; larghezza del nastro	lunga 300 m, max. OD 67 millimetri, 1 "core (inchiostro rivestito all'esterno), 40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4.3 ")	
Allegato	plastica a doppia parete	
Dimensione fisica	234 millimetri (W) x194.8 mm (A) x 302,5 millimetri (D)	
Peso	3,1 kg (6.83 lbs)	
Processore	CPU RISC a 32-bit	
Memoria	4MB Flash Menmory	
	8 MB SDRAM	
	lettore di schede SD per espansione di memoria Flash, fino a 4 GB	
Interfaccia	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • RS-232 (opzione di fabbrica) • Centronics (opzione di fabbrica) • interna Ethernet, 10/100 Mbps (opzione di fabbrica) • Bluethooth (opzione di fabbrica) • esterno 802.11 b / g / n wireless (opzione di fabbrica) 	
Energia	alimentatore switching universale esterno	
	Ingresso: 100-240V AC, 1A, 50-60 Hz	
	Output: DC 24V, 2.5A, 60W	
Interruttore di funzionamento, pulsante, LED	1 interruttore di alimentazione, il pulsante 1 Feed & amp; 1 LED (3 colori: rosso, viola e amp; bule)	
sensori	segno nero sensore riflettente (posizione regolabile)	
	Sensore aperto testa	
	Sensore gap trasmissivo	
	sensore di fine nastro	
Orologio in tempo reale	Standard	
font interni	8 caratteri bitmap alfanumerici	
	Supporto Font TTF.	
codice a barre	Codici a barre 1D: Code 39, Code 93, Codice 128UCC, Code 128 sottoinsiemi A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, -128 EAN, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) cifre add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, Cina POST	
	2D codice a barre: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code	
Grafico	BIMAP, BMP, PCX (max. 256 colori)	

Font e codici a barre di rotazione	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
Linguaggi stampante	TSPL (EPL, ZPL, DPL)
condizioni Ambiente	Funzionamento: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% senza condensa
	Immagazzinaggio: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% senza condensa
norme di sicurezza	FCC, CE, CCC, CB
preoccupazione ambientale	Rispettare RoHS
Accessori	①Windows disco CD del software di etichettatura; ②Quick inizio guida; cavo ③USB; ④Power cavo; ⑤External alimentatore switching universale, ⑥Label mandrino, scheda di fissaggio x 2, 1.5 "adattatore di base x 2; ⑦Ribbon mandrino x 2; il centro di carta ⑧Ribbon; ⑨Media
opzioni di fabbrica	Ethernet interna, 10/100 Mbps, RS-232, interfaccia parallela Centronics
opzioni del commerciante	Modulo Peel-off, taglierina ghigliottina (taglio completo o taglio parziale) allo spessore del materiale 0,06 ~ 0,19 millimetri, 500000 tagli; 0,20 ~ 0,25 mm, 200000 tagli
opzioni utente	montaggio esterno della bobina, OD media. 214 mm (8,4 ") con 25,4 mm (1") di base, esterno della bobina su scheda, modulo Bluetooth (interfaccia seriale), 802.11 b / g / n modulo wireless (interfaccia seriale), RFIDmodule.

