

Stampante POS termica con codice a barre termica diretta da 4

"

(M / N: OCBP -007-U)

1.Features:

Design a conchiglia a doppia parete di alta qualità
CPU RISC a 32 bit
8 MB di SDRAM, 4 MB di flash
Sensore Head-up
Risoluzione di 203 dpi
102mm (4 " ") / s alta velocità di stampa
Larghezza di stampa 108mm
20-112mm (0,78 "-4,4") regolabile mlarghezza edia

2.Parameters:

Parametro	
Risoluzione	8 punti / mm (203 DPI)
Metodo di stampa	Termico diretto
Max. Velocità di stampa	102 mm (4 ") / S
Max.print width	108 mm (4,25 ")
Max. Lunghezza	2286 mm (90 ")
Tipo di supporto	Continuo, gap, segno nero, ventaglio e foro perforato
Larghezza del supporto	20-112mm (0,78 "-4,4")
Spessore del supporto	0,06 ~ 0,16 millimetri ((2.36 ~ 6.3mil)
Lunghezza dell'etichetta	10 ~ 2.286 millimetri (0,4 " " ~ 90 " ")
Capacità del rotolo di etichette	127 mm (5 ") OD (esterno della ferita)
Allegato	Plastica a doppia parete
Dimensione fisica	240 mm(W)× 211 mm(H)× 166 mm (D)
Peso	2.15kg
Processore	CPU RISC a 32 bit
Memoria	Memoria Flash da 4 MB, SDRAM da 8 MB, lettore di schede SD per espansione memoria Flash, fino a 4 GB
Interfaccia	USB 2.0
Caratteri interni	8 caratteri bitmap alfanumerici, i font Windows sono scaricabili dal software.
Codice a barre	Codice a barre 1D:Codice 39, Codice 93, Codice 128UCC, Codice 128 sottoinsiemi A, B, C, Codabar, Interleaved 2 su 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) add-on di cifre, MSI, PLESSEY, POS TNET, Cina POS T
	Codice a barre 2D:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, codice QR
Rotazione di caratteri e codici a barre	0 °,90 °,180 °,270 °
Condizioni ambientali	Funzionamento: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% senza condensa, Conservazione: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% senza condensa

3.Pictures:



Features



All-round show



Application Area



Parameter

Resolution	1 dots/mm(20DPI)
Printing method	Direct Thermal
Max print speed	100 mm (4")/20s
Max print width	108 mm (4.29")
Max print length	2286 mm (90")
Media type	Continuous, gap, notch mark, fan-fold and punched hole
Media width	20-112mm (0.79"-4.4")
Media thickness	0.05-0.16mm (0.002"-0.006")
Label length	10-2286mm (4"-90")
Label roll capacity	127 mm (5") OD (includes w.reels)
Print mode	On-line or off-line print
Physical dimension	140 mm (W) x 211 mm (H) x 108 mm (D)
Weight	2.1kg
Processor	32-bit RISC CPU
Memory	4MB Flash Memory, 8MB SDRAM, SD card reader for Flash memory expansion, 32-64 MB
Interface	USB 2.0
Internal ports	8-pin numeric keypad ports, Windows 98 ports are downloadable from software
Barcode	1D bar code: Code 39, Code 93, Code 128, UCC, Code 128 subsets A, B, C, GS1, Interleaved 2 of 5, GS1 8 Digit, 1D Barcode, UPCA, UPEC, EAN-8 and UPCA, 2D bar code: PDF417, Microcode, DataMatrix, QR code
Port and barcode version	32-bit RISC CPU, 4MB Flash Memory, 8MB SDRAM, SD card reader for Flash memory expansion, 32-64 MB
Environment condition	Operation: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% non-condensing, Storage: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% non-condensing

Production Line



4.FAQ:

1). Politica di MOQ

Nessuna limitazione di MOQ per i prodotti standard, ma il prezzo unitario è diverso, maggiore è il prezzo migliore.

Per la produzione personalizzata, è possibile discutere direttamente il MOQ con il nostro rappresentante di vendita.

2). Sample Availability & Politica

Dopo che i clienti hanno confermato le specifiche, siamo molto lieti di fornire campioni per test e qualifiche.

Tutti i campioni devono essere pagati prima della spedizione, il prezzo dei campioni è superiore all'ordine di massa. Quando viene effettuato l'ordine di massa, possiamo restituire il costo dei campioni o inviarti altri prodotti pezzo con le spedizioni.

Puoi acquistare i campioni direttamente da noi usando t / t, western union o paypal. E puoi anche acquistarlo sul nostro negozio online su aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI.

3). Garanzia

OCOM è dedicato alla fornitura di prodotti e servizi più convenienti con una qualità affidabile in grado di soddisfare le esigenze dei clienti;

Siamo stati qualificati dalla società Global Fortune 500 e abbiamo la massima garanzia commerciale di livello 1 che al 100% protegge i vostri soldi e il tempo di consegna.

La nostra garanzia dei prodotti è di circa 12 + 1 mesi dalla spedizione normalmente, alcuni modelli designati possono avere fino a 24 mesi di garanzia;

Qualsiasi prodotto entro 30 giorni dalla mancata consegna sarà considerato come consegna non valida (DOA). I prodotti DOA daranno priorità alla sostituzione e spediti tramite corriere.

Per ordine di massa, vorremmo fornire alcuni pezzi di ricambio con la spedizione per la riparazione locale rapida. E dopo, è possibile restituire parti guasti per rilavorazione e analisi.

4). Termini di pagamento

Per ordine di massa, puoi pagare utilizzando T / T, LC, Western Union, Escrow o altri. Circa l'ordine dei campioni, T / T, Western Union, Impegno, Paypal sono accettabili. Il servizio di escrow è alimentato da Alipay.com. Attualmente, puoi pagare con Moneybookers, Visa, MasterCard e bonifico bancario. Puoi anche pagare con carte di debito selezionate tra cui Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B e Euro6000.

5. Informazioni aziendali:

OCOM Technologies Ltd. è il principale fornitore e produttore di prodotti correlati POS e Auto-ID con verifica TUV. OCOM è al servizio della società Fortune 500 e vanta la massima affidabilità commerciale al livello 1%

garanzia da parte di alibaba.

Il portafoglio di prodotti OCOM comprende stampante termica, stampante per codici a barre, stampante a matrice di punti, scanner per codici a barre, terminale POS, lettore di schede magnetiche, terminale data e altri prodotti per periferiche POS (cassetto contanti, display cliente, monitor POS, tastiera POS, contatore soldi, Scala elettronica, carta termica), che sono ampiamente utilizzati per la vendita al dettaglio, ristorante, banca, lotteria, trasporti, logistica e altre applicazioni. Abbiamo CE, FCC e altre certificazioni

richieste.

La missione di OCOM è quella di essere la scelta convincente per i nostri partner, e le nostre tre convinzioni di base sono "Integrità, sforzo per eccellenza, cooperazione vincente". Vorremmo stabilire partnership stabili e affidabili con clienti in tutto il mondo. OEM / ODM è il benvenuto.