

Stampante termica diretta per etichette



□M / N: OCBP -009□

Supporta il comando TSPL per la stampa di etichette

Supporta il comando ESC / POS per la stampa delle ricevute

Alta velocità di stampa di 160 mm / s

Fornire software gratuito per la creazione di etichette

Portarotolo esterno standard

Specifiche	
Interfacce	USB (standard) □ USB + LAN □ USB + BT □ USB + LAN (opzionale)
Comando di stampa	TSPL / ESC / POS
Metodo di stampa	Stampa termica
Velocità Print	160 mm / sec
Risoluzione	203 dpi
Taglierina automatica della carta	NO
Larghezza di stampa	104mm (MAX)
OS compatibile	Win9X / Win2000 // Win2003 / Win Vista / Win 7 / Windows XP / win 8 / win8.1 / Win 10 / IOS / Android
Carta	
genere	Carta in rotolo
Larghezza	110 ± 0,5 mm
Spessore della carta	0,06-0,3 mm
Elettrico	
Energia	DC 24V / 2.5A

Affidabilità di stampa	100km
Ambientale	
Temperatura	Lavoro: da 0 a 50 gradi
Umidità	Lavoro: 20% -85%
Altre caratteristiche	Stampa in grassetto / regolazione caratteri / impostazione spaziatura riga supportata / stampa codice a barre 1D e QR e PDF417







OCBP-009





OCBP-009

