Terminale POS portatile Android con stampante termica da 58 mm

(M/N: POS-Q 9Pro)

Caratteristiche:

GPS/AGPS supportati

Carta termica da 58 mm * 40 mm

Fotocamera con messa a fuoco automatica da 5 MP con flash LED

Supporta la gestione del server TMS

Scanner CCD per opzione

Funzione NFC per opzionale

Specifica

| [NA 1 11 | P05 0 00 | | | |
|---|--|--|--|--|
| Modello | POS-Q 9Pro | | | |
| Nome | 5. Terminale pos palmare da 0 pollici | | | |
| Batteria | Batteria ai polimeri di ioni di litio da 8,4 V, 2 550 mAh | | | |
| Alimenta un adattatore | Ingresso: CA: 100-240 V, Uscita: 5 V, 2 A | | | |
| Interfaccia | Tipo C*1, cavo dati, USB -Tipo C , 0,8 m esposto | | | |
| Antenna | 2G/3G/4G+ WIFI e Bluetooth+GPS | | | |
| Chiave | Accensione/spegnimento, volume su (può essere personalizzato come scansione), volume giù | | | |
| Slot per schede | 1* Slot SIM , fornisce multibanda, multisegnale | | | |
| Durata | Stand by 250+ ore lavorative 16+ (Display acceso e connessione wireless) | | | |
| Prevenzione delle cadute | 1.0 Standard di laboratorio anticaduta | | | |
| Sistema operativo | Android 11 | | | |
| | | | | |
| Schermo principale | Monitor touchscreen IPS HD da 5,0 pollici | | | |
| Risoluzione | 1280 *720 | | | |
| Touch screen | Touch capacitivo G+ FF multipunto proiettato | | | |
| Prestazione | | | | |
| processore | Spreadtrum A55, 8 core , 1,6 Ghz | | | |
| Memoria | 2 GB di RAM + 16 GB di ROM, 3 G + 32 G (opzionale) | | | |
| Modalità di comunicazione GSM, W CDMA, TDD LTE, FDD LTE | | | | |
| | WIFI: 2.4G, supporto IEEE 802.11a/b/g/n | | | |
| GPS/A-GPS | GPS integrato, supporto A-GPS | | | |
| Stampante | 58 mm, rotolo di carta 40 mm, 75 mm/s, durata di stampa ≥50 km | | | |
| | Stampa codice a barre e codice QR, rilevamento della vita online e così via. | | | |
| Telecamera | Fotocamera posteriore da 5 M pixel , supporta scansione e pagamento 1D e 2D | | | |
| Scanner | Scanner CCD per optional | | | |
| NFC | ISO/ICE14443, Tipo A&B, Carta Mifare (opzionale) | | | |
| Relatore | 8 W, ≥ 95dB, interfaccia audio, mono, design ad alto volume | | | |
| Pacchetto | | | | |
| Il peso | Netto: 0,31 kg Lordo: 0,56 kg | | | |
| Dimensioni scatola singola | 208*91*65mm | | | |
| 10 in 1 cartone | 340*215*200 mm/6,2 kg | | | |
| <u>Ambiente</u> | | | | |
| Temperatura di esercizio | Da 0 a 40 gradi centigradi | | | |
| Temperatura di | · · | | | |
| conservazione | | | | |
| Umidità di lavoro | 10%~80% | | | |
| Umidità di conservazione | 10%~90% | | | |
| | - | | | |

Handheld POS Terminal

POS-Q9 Pro



CORE-CONFIG







Large Volume Speaker



5.0-inch HD IPS Screen



Large Capacity Battery



Big Paper Warehouse



5 Megapixels Camera







NFC



Ultra-thin Fuselage

Details Show



The bare weight is only 304g. The thickness of the machine is only 19.6mm, excellent grip feeling, one-hand operation is not tired, higher work efficiency.





Packing Size



Application



Bar



Mile Tea Store



Convenience Store



Restaurant





Library



Coffee Store



Bakery



Supermarket

FACTORY STRENGTH







