

58 millimetri Auto-cutter Pos Receipt Printer (Modello: OCPP-58C)

Specifica:

| | |
|-----------------------------|--|
| Metodo di stampa | Termica diretta |
| Densità di stampa | 384dots / Linea ANK, Font A: 12x24dots |
| Dimensione dei caratteri | B Font: 9x17dots Cinese tradizionale / semplificato: 24x24dots |
| Codice a barre | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128 |
| Interfaccia | Parallelo / Seriale / USB / LAN |
| Alimentazione elettrica | DC 12V == 2.6A |
| Cassetto Cash | DC 12V == 1A |
| Stampa vita testa | 50 km |
| Condizioni di esercizio | Temperatura (0 ~ 45 Deg C), umidità (10 ~ 80%) |
| Condizioni di conservazione | Temperatura (-10 ~ 60 Deg C), umidità (10 ~ 90%) |
| Velocità di stampa | 120 millimetri / s |
| Larghezza carta | 57,5±0,5 millimetri |
| Diametro esterno di carta | 65 millimetri |
| Spessore carta | 0,06 ~ 0,08 millimetri |
| Peso | Peso netto: 1.5KG, Peso lordo: 2,5 kg |
| Dimensione | 199 * 132 * 111,5 millimetri |
| Autista | Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win7 / Win8 |
| Fresa | Taglierina automatica |
| Comando | Compatibile con EPSON ESC / POS |
| Interlinea | 3,75 millimetri (può cambiare attraverso il comando) |

Particolari del prodotto:



I documenti rilevanti:

Vuoi saperne di più inf prodottoormazione?Per Favore Clicca qui. 

[Specificazione](#)
[Manuale utente](#)
[Autista](#)