

# **58 millimetri economici Android Thermal Receiver Bluetooth POS Printer**

**(OCPP -58E)**

## **Introduzione al prodotto:**

OCPP -58E è una stampante economica ben progettata per la stampa di bollette termiche comune, questo stampo è realizzato con materiale solido, Exquisiteworkmanship. Design di copertura trasparente, semplice e di moda, facile per gli utenti a conoscenza dei rotoli di carta "Uso dello stato, OCPP -58E adotta incorporato l'alimentazione elettrica, in ogni caso, può risparmiare spazio, ma è anche facile per gli utenti configurare e utilizzare gli stampatori. È un'ottima scelta per la stampa economica.

## **Caratteristiche del prodotto:**

Semplice e alla moda, con materiale solido, squisita fattura.

Facile installazione della carta, semplice e conveniente da utilizzare

Design alimentatore integrato, per risparmiare spazio e scomodo da configurare;

Design della copertina trasparente, l'utente può conoscere lo stato di utilizzo del paperroll in qualsiasi momento;

Supporto grande carattere GB18030, facile da stampare uncommoncharacters

Supporta la stampa multilingue, adatta per utenti di tutto il mondo;

Supporta download e stampa LOGO e grafica;

Supporta la stampa di sistemi Windows, Linux, Android e IOS

## **Area di applicazione:**

Shopping, ristoranti, negozi, magazzini, tasse, banche, medici,



# OCP-58E





OCPP-58E





OCPP-58E



**parametri:**

Elementi	parametri
----------	-----------

Stampa i parametri	Metodo di stampa	Linea termica
	Larghezza di stampa	48MM
	Risoluzione	384dots / Linea(8dots / mm,203dpi)
	Velocità di stampa	90 millimetri / Second
	Tipo di interfaccia	USB,USB + Bluetooth
	Interlinea	3,75 mm(È possibile regolare l'interlinea tramite comando)
	Linea n.	Carattere A: 32 caratteri / Linea Font B: 42 caratteri / Linea Semplici linee tradizionali cinesi-16
	Carattere	Caratteri cinesi semplificati / tradizionali GB18030 standard
	Dimensione del carattere	ANKcharacter,Font A:1,5 × 3,0 millimetri(12 × 24dots) Carattere B:1.1 × 2,1 millimetri(9 × 17dots) Cinese semplificato / tradizionale:3,0 × 3,0 mm (24 × 24 punti)
Codice a barre carattere	Set di caratteri estesi	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greco / ebraica / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / lettone / arabo / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (lettone) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Tailandese)
	Codice a barre	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Stampa grafica	Stampa grafica	Supporta download e stampa bitmap
Carta	genere	Rotolo termico
	Larghezza	57,5 ± 0,5 millimetri
	Diametro	≤60mm
	Metodo di alimentazione	Alimentazione facile (alimentazione Clameshell)
Comandi di stampa	comandi	ESC / POS
Energia	Adattatore di alimentazione	Ingresso:AC 100 V-240 V, 50-60 Hz Produzione:DC 12V / 2A
	Uscita Cassetto Casher	DC 12V / 1A
Buffer	Buffer di input	4K
	NV Flash	40K
caratteristiche fisiche	Peso	590g
	Dimensione	185 * 130 * 112 (MM)
Ambiente	Lavoro	Temp:5 ~ 45 °C, Umidità:10 ~ 80%
	Conservazione	Temp:-10 ~ 50 °C ,Umidità:10 ~ 90%(Nessuna rugiada)
Parametro di affidabilità	Stampa la vita della testa	50KM(densità di stampa≤12.5)