

## Stampante termica 58 millimetri androide usb (Modello: OCPP-585)

### Specifica:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Metodo di stampa                | Termica diretta  |
| Densità di stampa               | 384dots / linea (203DPI)   |
| Dimensione dei caratteri        | 384dots / linea, ANK carattere, caratteri: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm<br>Semplificato Cinese tradizionale /: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm |
| Tipo di codice a barre          | JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39   |
| Comando stampa                  | Compatibile con PSON ESC / POS   |
| Lingua                          | Supporto per la lingua compratore  |
| Velocità di stampa              | 90 millimetri / sec  |
| Larghezza carta                 | 57,5 ± 0,5 millimetri  |
| Spessore carta                  | 0.06-0.08mm  |
| MCBF (la vita)                  | 50 km  |
| Dimensione                      | 190 * 132 * 119 millimetri   |
| Peso lordo                      | 1.2KG  |
| Taglierina automatica           | taglierina manuale   |
| Sensor                          | Carta Near End Sensor, sensore di fine carta, copertura del sensore aperto   |
| Rotolo di carta                 | Φ75mm  |
| Interfaccia                     | RS-232C, parallela, USB, LAN   |
| Autista                         | Win 9X, Win 2000, Vinci 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatibile con<br>ESPON  |
| Adattatore Tensione in ingresso | AC 110V / 220V, 50-60Hz  |
| Adattatore Tensione di uscita   | DC12V / 3A   |
| Stampante Tensione in ingresso  | DC12V / 3A   |
| Cash controllo Cassetto         | DC12V / 1A   |
| Temperatura di funzionamento    | 0-45°C, Umidità: 10-80%  |
| Salvataggio di temperatura      | -10-60°C, Umidità: 10-90%  |
| Certificato                     | CE / FCC / CCC / RoHS  |

### Particolari del prodotto:



### I documenti rilevanti:

Vuoi saperne di più inf prodottoormazioni?Per favore Clicca qui. 

[Specificazione](#)

[Manuale per l'utente](#)

[Autista](#)