

Stampante per ricevute termica 58mm OCPP-587-UB Porta USB + Bluetooth

(M / N: OCPP-587-UB)

Descrizione del prodotto:

OCPP-587 è una stampante termica Mini 58MM, la moda squisita di design, piccola e intelligente, con un senso altamente tecnologico. Usando un motore grande e un design di ingranaggi di grandi dimensioni, trascina il rotolo di 83 mm di diametro grande e ottieni contemporaneamente una stampa ad alta velocità di 130 mm / s, la soluzione perfetta per risolvere il problema del comune supporto da 58 mm rotolo di piccolo diametro, velocità di stampa lenta, abilità stampare più efficiente. Allo stesso tempo, fornisce una ricca interfaccia, tra cui porta di rete (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS, abilita la stampa più flessibile e conveniente.

Prestazioni del prodotto:

- Design compatto di apparenza, tecnologia della moda;
- Struttura di alimentazione carta semplice, funzionamento semplice e conveniente;
- Alta affidabilità del motore di grandi dimensioni e grande movimento delle marce;
- La stampa a velocità 130 mm / s migliora significativamente l'efficienza di stampa;
- Design di grandi magazzini di carta, il supporto perfetto per rotoli di grande diametro da 83 mm;
- Ricca interfaccia opzionale: USB, COM, Internet (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS;
- Supporto di caratteri grandi GB18030 e multi lingua;
- Supporta il download di LOGO e grafica e stampa;
- Supporta stampa di sistemi Windows, Linux, Android e IOS;
- Interfaccia Ethernet 100M, stampa rapidamente evitando di perdere le bollette.

Parametri della stampante:

Elementi	parametri	
Stampa parametri	Metodo di stampa	Linea termica
	Metodo di stampa	48MM
	Risoluzione	384dots / Linea(8dots / mm,203dpi)
	Velocità di stampa	130 millimetri/Secondo
	Tipo di interfaccia	USB,COM,Internet(100M),WI-FI,GPRS,Bluetooth
	Interlinea	3.75 mm(È possibile regolare l'interlinea tramite comando)
	Linea n.	Font A:32 carattere / linea Carattere B:42 personaggio / Linea Cinese semplice e tradizionale-16 linee
Codice a barre carattere	Carattere	Standard GB18030 cinese semplificato / tradizionale Caratteri
	Dimensione del carattere	ANKcarattere,Font A:1,5 × 3,0 millimetri(12 × 24) Carattere B:1.1 × 2,1 millimetri(9 × 17) semplificato/Cinese tradizionale:3,0 × 3,0 millimetri (24 × 24 dots)
	Set di caratteri estesi	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greco / ebraica / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / lettone / arabo / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (lettone) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
Stampa grafica	Codice a barre	Codice a barre 1D:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
	Stampa grafica	Supporta download e stampa bitmap
Carta	Stampa grafica genere	Rotolo termico
	Larghezza	57.5 ± 0,5 millimetri
	Diametro	≤83mm
	Metodo di alimentazione	Alimentazione facile (alimentazione Clameshell)
Stampare comandi	comandi	ESC / POS

Energia	Adattatore di alimentazione	Ingresso:AC 100V-240V,50-60Hz
	Uscita	Produzione:DC 12V / 2A
	Cassetto	DC 12V / 1A
	Casher	
Buffer	Buffer di input	4K
	NV Flash	40K
caratteristiche fisiche	Peso	750g
	Dimensione	180 * 115 * 127 (MM)
Environment	Lavoro	Temp:5 ~ 45 °C, Umidità:10 ~ 80%
	Conservazione	Temp:-10 ~ 50 °C ,Umidità:10 ~ 90%(Nessuna rugiada)
Parametro di affidabilità	Stampa la vita della testa	100KM(densità di stampa≤12.5)
Software	autista	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10



0CPP-587





0CPP-587



www.ocominc.com



Thans & Distinti saluti
Harold Hu

OCOM Technologies Limited
Indirizzo: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Distretto di Nanshan,
Shenzhen 518054, Cina;
Sito Web: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;
E-mail: sales14@ocominc.com;
Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/name/sales14@ocominc.com)
MSN: ocomsales14@hotmail.com;
Whatsapp: 0086.18948789890;
Wechat: 0086.18948789890;
Cellulare: 0086.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868;