

# Stampante per ricevute termica da 58 mm con alimentatore integrato OCPP-58Z-U1 Stampa codice 1D / 2D

(Modello n .: OCPP-58Z-U1)

## CARATTERISTICA:

- | Dimensioni ridotte e design elegante
- | Può guidare il cassetto dei contanti
- | L'adattatore di alimentazione integrato
- | Supporta il sistema Android
- | Funzione per la stampa di codici a barre (opzionale)
- | Compatibile con ESPON
- | Durata della testina di stampa: 50 km

## SPECIFICA:

Metodo di stampa	Termica diretta
<b>Stampare Densità</b>	384dots / Linea (203DPI)
<b>Dimensione del carattere</b>	384dots / line, carattere ANK, Carattere: A: 12 * 24 punti, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm
<b>Tipo di codice a barre</b>	Semplificato / Tradizionale: 24 * 24 punti, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
<b>Stampa Command</b>	JAN13(EAN13) JAN8(EAN8) CODE39 QR (opzionale)
<b>linguaggio</b>	Compatibile con EPSON ESC / POS
<b>Stampa Spisciato</b>	Supporto linguistico dell'acquirente
<b>Carta Whezza</b>	90 millimetri / sec(Max)
<b>Carta Thickness</b>	57,5 ± 0,5 millimetri
<b>MCBF (la vita)</b>	0.06-0.08mm
<b>Dimensione</b>	50 km
<b>Schifoso Wotto</b>	175* 130* 110mm
<b>Auto Ctotale</b>	0.8 KG
<b>Sensore</b>	taglierina manuale
<b>rotolo PAPER</b>	Sensore carta esaurita, sensore fine carta, sensore coperchio aperto
<b>Interfaccia autista</b>	Φ75mm
<b>Ingresso tensione adattatore</b>	USB
<b>Uscita tensione adattatore</b>	Vinci 9 volte, Vinci 2000, Vinci 2003, Vinci XP, Win Vista, Vinci 7, Win8 compatibile con ESPON
<b>Tensione di ingresso della stampante</b>	AC 110 V / 220 V, 50-60hz
<b>Controllo del cassetto contanti</b>	DC12V / 3A
<b>Temperatura di lavoro</b>	DC12V / 3A
<b>Risparmio di temperatura</b>	DC12V / 1A
<b>Certificato</b>	0-45grado C, Umidità: 10-80% -10-60 gradi C, Huminva: 10-90% CE / FCC / CCC / RoHS

## Informazioni dettagliate:



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC





[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC







[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC







[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



Harold Hu

\*\*\*\*\*

OCOM Technologies Limited  
Indirizzo: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Distretto di Nanshan,  
Shenzhen 518054, Cina;  
Sito Web: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);  
E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);  
Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/name/sales14@ocominc.com)  
MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);  
Whatsapp: 0086.18948789890;  
Wechat: 0086.18948789890;  
Cellulare: 0086.18948789890;  
QQ: 1467261417;  
Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868;