76mm Funzione di rilevamento del segno nero Impact Stampante per ricevitori a matrice di punti

□M / N: OCPP -763□

caratteristica:

Stampante per ricevute a matrice di punti []76MM con taglierina automatica;
□Compatibile con EPSON;
□Con funzione di rilevamento del segno nero;
□ Interfacce multiple disponibili: seriale / parallela / USB / LAN;
□ Supporto per estrarre il cassetto contanti;
∏Facilità d'uso e aspetto elegante.

specifiche tecniche:

Metodo di stampa	Matrice di punti seriale a 9 pin	
Stampa font	FONT A: 33 o 35; FONT B: 40 o 42	
Capacità di colonna	400dots	
Dimensione del personaggio	ANK, carattere A: 9 * 9 punti, carattere B: 7 * 9 punti cinese	
	semplificato,	
	cinese tradizionale: 16 * 16 punti	
Set di caratteri	Opzione dell'acquirente	
Carattere per riga	400dots	
Velocità di stampa	4.5lines / sec	
Ricevi buffer	Selezionabile come 45 byte o	
	4k byte utilizzando Dip switch	
Larghezza della carta	75,5 ± 0,5 millimetri	
Capacità di copia	Un originale e due copie	
Nastro	ERC-39	
MCBF (la vita)	10.000.000 di linee	
autista	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win	
	Vista / Win 7 / Linux	
processore	32 bit	
Ambiente di archiviazione	Temperatura (-10 \sim 60 $^{\circ}$ c) umidità (10 \sim 90%)	
Ambiente di lavoro	Temperatura (0 \sim 50 $^{\circ}$ c) umidità (10 \sim 90%)	
Dimensione	230X146X145mm	
Peso lordo	3.75kg	
Taglierina automatica	sì	
Sensore di fine carta	sì	
Spessore della carta	0.06-0.08mm	
Rotolo di carta	75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm	
Interfaccia	Seriale / parallelo / USB / LAN	
Comando	Compatibile con EPSON	
Controllo del cassetto contanti	DC 12-24V / 1A	
Alimentazione elettrica	DC24V / 2.5A	
Note: utilizza una testina di stampa giapponese altamente affidabile (SEIKO F347) con una durata		
nominale di oltre 10.000.000 di linee		

Dettagli del prodotto:

x x x x x x x x x x x x x x x