

76 millimetri punto di impatto supporto stampante di ricevute a matrice USB con taglierina automatica

(M / N: OCPP-763)

caratteristica:

- 76MM impatto dot matrix stampante di ricevute con taglierina automatica;
- Compatible con EPSON;
- With funzione di riconoscimento del segno nero;
- interfacce □Multiple disponibili: seriale / parallelo / USB / LAN;
- Support cassetto calci fuori;
- funzionamento □Easy e l'aspetto elegante.

Specifiche tecniche:

metodo di stampa	9 aghi di serie
carattere Stampa	FONT A: 33 o 35; FONT B: 40 o 42
capacità colonna	400dots
dimensione dei caratteri	ANK, Font A: 9 * 9dots, Font B: 7 * 9dots cinese semplificato, Cinese tradizionale: 16 16dots *
set di caratteri	opzione del compratore
Caratteri per riga	400dots
velocità di stampa	4.5lines / sec
buffer di ricezione	Selezionabile come 45 byte o byte 4k tramite DIP switch
larghezza carta	75,5 ± 0,5 millimetri
capacità copia	Un originale e due copie
Nastro	ERC-39
MCBF (la vita)	10.000.000 linee
autista	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
processore	32 bit
ambiente di storage	Temperatura (-10 ~ 60 ° C) Umidità (10 ~ 90%)
Ambiente di lavoro	Temperatura (0 ~ 50 ° C) Umidità (10 ~ 90%)
Dimensione	230X146X145mm
Peso lordo	3.75kg
taglierina automatica	sì
Sensore di fine carta	sì
spessore carta	0.06-0.08mm
rotolo di carta	75,5 ± 0,5 mm * φ65mm
Interfaccia	Seriale / parallelo / USB / LAN
Comando	Compatibile con Epson
Controllo cassetto dei contanti	DC 12-24V / 1A
Alimentazione elettrica	DC24V / 2.5A
Note: Si utilizza una altamente affidabile testina di stampa giapponese (SEIKO F347) con una durata di vita previste per più di 10.000.000 di linee	

Particolari del prodotto:

