80 Stampante termica per ricevute ATM integrata con taglierina automatica

(M / N: OCKP-8002)

caratteristica:

160mm / s velocità di stampa,
Casa di carta di grandi dimensioni con diametro di 80 mm
Supporto per taglierina automatica
Supporta codepage in più paesi
Supporta la stampa grafica
Supporta la memorizzazione e la stampa del logo NV
Supporta la stampa multipla di codici a barre 1D e 2D
Durata della testina di stampa 100 km

Specifica:

Metodo di stampa	Termica diretta
Velocità di stampa	160 millimetri / s
Diametro del rotolo di carta	Φ80mm
Capacità di colonna	576 punti / linea
Spessore della carta	0,06 ~ 0,08 millimetri
Interfaccia	USB + RS232
Personaggio	GB18030 e codici di lingua in più paesi
Dimensione del personaggio	ANK Carattere A 1,5 × 3,0 mm 12 × 24 punti Carattere B 1,1 × 2,1 mm 9 × 17 punti
Tipi di codici a barre	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D: QRCode / PDF417
Buffer di input	32K byte
NV Flash	64 KB byte
Adattatore di alimentazione	DC24V / 2.5A
Uscita del cassetto contanti	DC 24V / 1A
Peso	0.37kg
Dimensioni	132,2 × 125,7 × 88,11 mm (D × L × A)

Ambiente di lavoro	Temperatura (0 ~ 45) umidità (10 ~ 80%)
Ambiente di archiviazione	Umidità dell'emperatura (-10 ~ 60 ℃) (10 ~ 80%)
Durata della testina di stampa	100 km

OCOM®

At your side

OCKP-8002

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCKP-8002

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCKP-8002

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCKP-8002

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCKP-8002

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCKP-8002

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCKP-8002

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

OCKP-8002

ISO FC CE RoHS