

stampante di ricevute Pos 80 millimetri Bluetooth Mini stampante termica

(Modello no .: OCPP-M083)

caratteristica:

stampante in taxi ricezione, stampante di ricevute di terminali POS, stampante termica a basso costo, stampante portatile,

, Sistema di supporto di Windows Java Android, IOS (opzionale)

Interfaccia: USB + RS232 + Bluetooth (Opzioni), o USB + RS232 + WIFI;

USB e ricarica DC;

OLED visualizzare lo stato di stampa;

Supporto 2D, 1D stampa di codici a barre

Una stampante in grado di connettersi a più dispositivi intelligenti (fino a 7 dispositivi Android + 1 dispositivo iOS) (opzionale)

Nome stampante e la password può essere cambiamento in linea

SDK gratuito per Android e Win CE

batteria al litio di grande capacità 2000mAh

indicatore della batteria speciale per monitorare lo stato di alimentazione

Cutter: taglierina manuale

Velocità di stampa: fino a 90 millimetri / sec

MCBF (vita): 100 km

Specifica:

stampante in taxi ricezione, stampante di ricevute di terminali POS, stampante termica a basso costo, stampante portatile,

Modello	OCPP-M083
Peso	280g
Colore	Nero
larghezza di stampa effettiva	72 millimetri
metodo di stampa	Stampa termica
I comandi di stampa	ESC / POS comando set compatibile
velocità di stampa	Fino a 90 mm / sec
Risoluzione	8 punti / mm (203 dpi)
carattere Stampa	12x24 / 24x24
capacità colonna	32 colonne / 16columns
dimensione dei caratteri	1,5 x 3,0 mm (L x H) / 3.0x3.0mm (L x A)
dimensioni della carta	80,0 ± 0,1 millimetri x 30,0 millimetri di diametro
spessore carta	0,06 a 0,08 millimetri
set di caratteri	Alfanumerico / cinese Kanji
Interfaccia	USB, RS-232, Bluetooth, Wi-Fi (opzionale)
buffer di dati	Fino a 5K byte
Adattatore di alimentazione	9V DC / 2A
Carica batteria	7.4V DC / 2000mA; batteria può rimanere per 4-5 giorni, quando è piena potenza, può stampare la carta 120-150m
Altre caratteristiche	rilevamento carta, rilevamento di alimentazione, spegnimento manuale verso il basso
Condizioni di lavoro	Temperatura: -10 °C ~ 50 °C, umidità: 10% ~ 90%

Condizioni di archiviazione	Temperatura: -20 °C ~ 70 °C, Umidità: 5% ~ 95%
Nome del dispositivo	Può essere personalizzato, lettera e digitali per opzione, al massimo 30 caratteri ASCII.
Parola d'ordine	Inserisci il codice di accoppiamento di default "1234", può essere personalizzato. Al max 6 digitals.
dimensione spina di alimentazione	3.5 * 1,1 millimetri

Dettagli del prodotto:



Documenti rilevanti:

[* Driver per Windows](#)

[* I file CD](#)