

# Stampante termica 80 millimetri Bluetooth

(Modello no .: OCPP-88A)

Caratteristiche:

1. aspetto unico con muffa affidabile;
2. Alta velocità di stampa fino a 300 mm / secondo;
3. Cutter automatico facoltativo;
4. Cavo e la comunicazione senza fili per le opzioni
5. Più interfacce disponibili: USB, USB + Seriale, USB + LAN, USB + Serial + LAN; e Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. Suono e luce di allarme supportati adatto per applicazioni di cucina;
7. Supporto 1D multiplo e tipi di codici QR di stampa;
8. Supporto Multi Lingue internazionali;
9. SDK per Android disponibile;
10. testina di stampa affidabile con 100 km di vita;
11. Compatibile con i comandi / POS Epson ESC.

## Parametri:

Metodo di stampa	Stampa termica
Character Printing	576dots / linea (di default), 512dots / line; Personaggi: semplificato punto 24x24 cinese, sostenere 18030 libreria di font, sostenere Taiwan e HK tradizionale (tipo di carattere complesso), caratteri ANK;
Font	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Semplificato / tradizionale: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo Barcode	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, codice QR
Velocità di stampa	250mm / sec per una singola interfaccia, 300 millimetri / sec per doppia interfaccia e tre interfacce
Interfaccia	USB, USB + Seriale, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Comando stampa	Compatibile con i comandi / POS EPSON ESC
Drivers	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatibile con ESPON, SDK per Android disponibile.
Larghezza stampa	79,5 ± 0,5 millimetri (larghezza di stampa 72 millimetri)
Diametro di carta	83 millimetri
Spessore carta	0.06-0.08mm
Fresa	Taglierina automatica (optional)
Affidabilità stampa	100 km
Potere	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 gradi C
Contrasto umidità	10-80%
Dimensione esterna	190 * 145 * 145 (mm)
Peso	1.60kg

Informazioni per l'ordine	P / N	Descrizione
	OCP-88A-U	Porta USB, con taglierina automatica
	OCP-88A-UR	USB + porta seriale, con taglierina automatica
	OCP-88A-UL	USB + porta LAN, con taglierina automatica
	OCP-88A-URL	USB + Serial port + Lan, con taglierina automatica
	OCP-88A-W	Wifi + USB, con taglierina automatica
	OCP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, con auto-cutter
	OCP-88A-U0	Porta USB, senza taglierina automatica
	OCP-88A-UR0	USB + porta seriale, senza taglierina automatica
	OCP-88A-UL0	USB + porta Lan senza taglierina automatica
	OCP-88A-URL0	USB + Serial port + Lan senza taglierina automatica
	OCP-88A-W0	Wifi + porta USB, senza taglierina automatica
	OCP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, senza auto-taglio

**Lingue supportate:**



"& Gt;

**Spina di alimentazione per opzione:**

