Stampante termica per ricevute 80 millimetri ad alta velocità con taglierina automatica
(Modello: OCPP-808)

Specifica:

Metodo di stampa	Stampa termica
Carattere di stampa	576dots / linea (impostazione predefinita), & nbsp; 512dots / linea; Personaggi: & nbsp; Semplificato & nbsp; punto 24x24 cinese, supporto 18030 libreria di font, supporta il Taiwan e Hong Kong tradizionale (tipo di carattere complesso), & nbsp; Caratteri ANK;
Font	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Semplificato / tradizionale: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo di codice a barre	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, codice QR
Velocità di stampa	300mm / sec
Interfaccia	Seriale + USB + Ethernet
Comando di stampa	Compatibile con i comandi ESC / POS
Drivers	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Linux, compatibile con ESPON
Larghezza stampa	79,5 ± 0,5 millimetri (larghezza di stampa 72 millimetri)
Diametro di carta	83 millimetri
Spessore carta	0.06-0.08mm
Fresa	Taglierina automatica
Affidabilità di stampa	100 km
Potenza	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 gradi C
Contrasto umidità	10-80%
Dimensione esterna	190 * 145 * 145 (mm)
Peso	1.60kg
Informazioni per l'ordine	OCPP-808-URL: + Ethernet Seriale USB +; OCPP-808-W: WiFi + USB;

Particolari del prodotto:

I documenti rilevanti:

Vuoi saperne di più inf prodottoormazioni?Si prega di Clicca qui.

Specificazione