80 millimetri Cutter Manuale Produttori Thermal Receipt Printer (Modello: OCPP-802)

Caratteristiche del prodotto:

Caricamento della carta semplice, impermeabile, prova di olio, polvere;

230 millimetri / sec immagine stampa ad alta velocità e dei personaggi, la migliore qualità di stampa e prestazioni affidabili;

Sostenere pronta stampa e allarme di errore;

Supporto sensore segno nero, funzione di ristampa;

Compatibile con EPSON ESC / POS;

Supporto 256K bytes NV logo scaricare negozio e stampa;

Funzione di monitoraggio dello stato della stampante Support, lo stato della stampante di controllo in qualsiasi momento; Supporto guida cassetto.

Specifica di prodotto:

| Metodo di stampa | Termica diretta |
|-------------------------------------|---|
| Dimensione dei caratteri | ANK, Fonta: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots |
| Capacità Colonna | 576dots / linea O 512dots / linea |
| Set di caratteri | PC347 (Europe standard),Katakana, |
| | PC850(Plurilingue),PC860(Portoghese), |
| | PC863(Canadian-Francese),PC865(Nordico), |
| | West Europe, Greco, Ebraico, East Europe, Iran, WPC1252, PC866 (Cirillico 2 #), |
| | PC852(Latin2),PC858,IranII,Lettone,Arabo,PT151(1251) |
| Barcode | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 |
| | / CODE93 / CODE128 |
| Velocità di stampa | 230 millimetri / sec |
| Buffer di ricezione | 128K bytes |
| Buffer Flash NV | 256K bytes |
| Larghezza carta | 79,5 ± 0,5 millimetri |
| MCBF (vita) | 100 km |
| Comando di stampa | Compatibile con ESC / POS |
| Controllo del cassetto dei contanti | DC 12-24V / 1A |
| Spessore carta | 0.06-0.08mm |
| Fresa | Cutter Manuale |
| Rotolo di carta | 79,5 ± 0,5 millimetri * φ83mm |
| Interfaccia | Seriale / parallela / USB / LAN |
| Autista | Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / |
| | Win Vista / Win 7 / Linux |
| Alimentazione elettrica | DC24V / 2.5A |
| Ingresso Alimentatore | AC 110V / 220V, 50 ~ 60 Hz; uscita:DC 24V / 2.5A |

| Dimensione | 190x145x150mm |
|------------|---------------|
| Peso | 3.5kg |

Particolari del prodotto: