

80mm miniStampante di ricezione termica portatile (m/n: OCPP-M085)



ProdottiCaratteristiche

- disegno di stile di affari,più moda
- supporto 1. d, 2. d codice a barrestampa
- compatibile conSistemi Windows, Linux, Android e iOS
- con 2500mAh ricaricabilebatteria del polimero di litio, tempo durevole eccellente della batteria, con potere astuto risparmio e potenzafunzioni di controllo del consumo, per garantire tempi di stampa
- supporto USB, com, Bluetooth, WiFi ,USB + Bluetooth (v 2.0), USB + Bluetooth (v 3.0 + v 4.0)
- potenza speciale rimanenteindicatore luminoso, per controllare la potenza della stampante in qualsiasi momento
- supporto audio e lucepromemoria quando la mancanza di carta o di stampa anormale
- anti caduta di 1,5 m di cementopiano

Applicazione:

Magazzinaggio, trasporto,logistica, supermercato, tabacco, lettura idroelettrica, affari di governo mobile, mobilepolizia, postale e altri settori

Parametri

Elemento	Parametro
Parametro Print	Stampa Metodo
	Termica Linea
	Larghezza di stampa effettiva
	72
	Risoluzione
	576 punti/linea[8dots/mm]203dpi
	Priting Velocità
	90mm/s
Carattere di codice a barre	Interfaccia
	USB (protocollo di comunicazione USB 2.0 standard, supporto Windows, Linux, Android, iOS) Bluetooth (Bluetooth 2.0, Bluetooth 3.0 + 4.0, supporto Androide, iOS) Wifi (2.4 GHz, ATA, AP, modalità ATA + AP)
	Linea spaziatura
	3,75 mm[Può Regola spaziatura riga per comando]
	Linea no.
	Carattere A:48 caratteri/ Carattere B:64 caratteri/linea Semplice, cinese tradizionale-24 linee
	Carattere
	Il GB18030 standard semplificato/cinese tradizionale libreria di caratteri
Stampa grafica	Carattere di un[Carattere a]1.5 × 3,0 millimetri[12 × 24 punti] Font b[1.1 × 2.1 millimetro]9 × 17 punti[Semplificato/tradizionale][3,0 × 3,0 mm (24 × 24dots)]
	Esteso set di caratteri
Modalità di risparmio energetico	Bar codice
	1D. Codice a barre[UPC-a/UPC-e/Jan13 (EAN13)/JAN8 (EAN8) Code39/ITF/Codabar/Code93/Code128 2D. Codice a barre[QRCode]
Dection	Grafica stampa
	Supporta il download e la stampa bitmap
	Smart risparmio energetico
	Supporto
Indicatore	Variabile velocità di stampa
	Supporto
	Consumo
	Supporto
Carta	Dormienza
	Supporto
	Sensore
	Mancanza di rilevazione della carta
Comandi di stampa	Potere Display
	Supporto
	Carica Indicatore
	Supporto
Potere	Mancanza di carta
	Supporto
	Beep
	Mancanza di carta, stampa di allarme anormale
Comandi di stampa	Tipo
	Termica
	Larghezza
	79,5 ± 0.5 mm
Potere	spessore
	≤ 0.12 mm
	Diametro
	≤ 40mm
Comandi di stampa	Feed
	Facile[Clameshell feed]
	Comandi
	ESC/POS
Potere	Tipo
	Batteria ricaricabile del polimero di litio
	Capacità
	2500mAh/7.4 v, può essere addebitato più di 800 volte stampa sostenibile 150 metri o 4 ore in uso normale
Comandi di stampa	Caricabatterie
	9.0 v/2a

Buffer	Input	4KB
	NV Flash	40kb
Caratteristiche fisiche	Peso	285g
	Dimensione	114 * 103 * 50 (millimetro)
Ambiente	Operativo	Temp[5 ~ 45 °C] Umidità[10 ~ 80%
	Archiviazione	Temp[-10 ~ 50 °C] Umidità[10 ~ 90%]Senza rugiada]
Affidabilità	Stampa vita capa	50[Stampa Densità ≤ 12.5]
	Driver	Androide, iOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win 8.1, WIN10