Stampante termica bluetooth Bluetooth Pos da 80mm

(Modello: OCPP -88A)

Caratteristiche:

stampante Android pos, stampante termica bluetooth 80mm, stampante termica per ricevute 80mm

- 1. Aspetto unico con muffa affidabile;
- 2. Stampa ad alta velocità a velocità fino a 300 mm / sec;
- 3. Taglierina automatica opzionale;
- 4. Linea e opzioni Telecomunicazioni senza fili
- 5. Fornire una varietà di interfacce: USB
- 6. supporto per applicazioni di allarme acustico disponibile per la cucina;
- 7. Supporta vari tipi di stampa di codici a barre unidimensionale e bidimensionale;
- 8. Supporta una varietà di lingue internazionali;
- 9. SDK per Android fornisce;
- 10. Vita della testina affidabile e cento chilometri;
- 11. Comando EP SON ESC / POS compatibile.

parametri:

parametri			
Metodi di stampa	Stampa a linee termiche		
Personaggi stampati	576 punti / linea (predefinito), 512 punti / linea;		
	Caratteri: punto cinese semplificato di 24x24, supporto font 18030, supporto per Taiwan e Hong		
	Kong, carattere tradizionale (carattere complesso), ANK;		
Font	A: 12 * 24 punti, 1,5 (L) * 3,0 (H) mm;		
	B: 9 * 17 punti, 1.1 (larghezza) * 2.1 (H) mm		
	Semplificato / Tradizionale: 24 * 24 punti, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm		
Tipi di codici a barre	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR		
	code		
Velocità di stampa	250 mm / sec come interfaccia singola, a 300mm / sec Doppia interfaccia e tripla interfaccia		
Interfaccia	USB, USB + seriale, USB + LAN, USB + seriale + LAN, wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN		
Comando di stampa	Compatibile con il comando EPSON ESC / POS		
autista	In Win9X / Windows XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux è, e ESPON,		
	SDK fornisce compatibilità con Android.		
Larghezza di stampa	$79,5\pm0,5$ mm (larghezza di stampa 72)		
Diametro della carta	83 mm		
Spessore della carta	0.06-0.08mm		
Coltello	Taglierina automatica (opzionale)		
Affidabilità di stampa	Cento chilometri		
Energia	DC24V / 2.5A		
Temperatura	0-45 gradi Celsius		
In contrasto di umidità	10-80%		
Dimensioni	190 * 145 * 145 (MM)		
Peso	1,60 kg		

informazioni sull'ordine	OCPP -88A-U	Le porte USB supportano la taglierina automatica
	OCPP -88A-UR	Porte seriali USB +, supporto taglierina automatica
	OCPP -88A-UL	Le porte USB + LAN supportano il taglio automatico
	OCPP -88A-URL	Porte USB + seriale + LAN con taglierina automatica
	OCPP -88A-W	Porta wireless + USB, taglierina automatica
	OCPP -88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, supporto taglierina automatica
	OCPP -88A-U0	Porta USB, senza taglierina automatica
	OCPP -88A-UR0	USB + seriale, nessuna taglierina automatica
	OCPP -88A-UL0	Porta USB + LAN, senza taglierina automatica
	OCPP -88A-URL0	Porta USB + seriale + Lan, senza taglierina automatica
	OCPP -88A-W0	Porta wireless + USB, senza taglierina automatica
	OCPP -88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, nessuna taglierina automatica
×		
×		

Descrizione

Documenti rilevanti:

- *specificazione
- *Manuale delle procedure
- <u>*</u>Istruzioni
- *Driver WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit di
- *Driver Win8-64bit
- *Driver Linux
- *Strumento di impostazione dei parametri della stampante
- *USB Printdemo(Demo del software applicativo)
- *SDK Per Android
- *CD File