Stampante termica della ricevuta di Wifi della cucina del ristorante di 80mm con la taglierina

Modello NO .: OCPP -80K

Caratteristiche:

Supporta 8 tipi di combinazioni di interfacce abbondanti

u Supporta la stampa multipla di codici a barre 1D e QR.

u Supporta la funzione di monitoraggio dello stato della stampante

u Supporta la stampa della funzione ticket di accodamento

u Porta Ethernet 100M, trasmissione dati ad altissima velocità.

u Memoria con logo NV da 256 KB e grande memoria buffer da 256 KB.

u Separatore carta regolabile da 48 a 80 mm per optional

u Compatibile con il driver O POS / J POS.

u Testina di stampa di lunga durata 100KM

Parametri tecnici:

Metodo di stampa	Termica diretta

Comando	ESC / POS	
Risoluzione	576 punti / linea o 512 punti / linea	
Larghezza di stampa	Max = 72 millimetri	
Tipo di carta	Carta termica per ricevute	
Interfaccia	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI	
Velocità di stampa	200mm / s (U / UR) 230mm / s (UL) 260mm / s (U + BT / U + WIFI / URL / URL + BT / URL + WIFI)	
Larghezza carta	48 millimetri / 52 millimetri / 56 millimetri / 64 millimetri / 68 millimetri / 76 millimetri / 80mm	
Spessore della carta	0,06 ~ 0,08 millimetri	
Rotolo dia	Max. Ø 83 mm	
Taglio della carta	Strappo manuale e taglierina automatica	
Buffer di input	256kbytes	
NV Flash	256kbytes	
Dimensione del font	carattere A: 12 * 24 (standard), carattere B: 9 * 17	
Cinese	GB18030, BIG5 24x24 punti	
Giapponese / Korea	Supporto	
Lingua definita dall'utente	PC347 (Europa standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portoghese), PC863 (canadese-francese), PC865 (nordico), Europa occidentale, greco, ebraico, Europa orientale, Iran, WPC1252, PC866 (cirillico # 2) , PC852 (latino2), PC858, IranII, Lettone, Arabo, PT151 (1251) ect.	
1D	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128	
2D	Codice QR (soluzione USB singola o UR senza funzione codice QR)	
Durata della testina di stampa	100 KM	
Vita taglierina	1 milione	
Separatore di carta	Opzionale	
sensori	Carta esaurita, coperchio aperto, inceppamento taglierina, inceppamento carta e rilevamento segno nero (opzionale)	
Ingresso	CA 100 V-240 V 50 / 60HZ	
Produzione	DC 24 V / 2,5 A.	
Condizioni di lavoro	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH	
Condizioni di conservazione	-10 ° C-60 ° C, 10% RH ~ 90%	
Accessori	Cavo dati, alimentatore, codice alimentazione, rullo di carta, CD, manuale, (standard) Separatore della carta (opzione)	
Dimensioni	196 (D) x145 (W) x135 (H) mm	
Peso netto	1.14kg	
Peso lordo	1.5kg	
Scatola individuale	Dimensione 30X19X18cm (LXWXH	1unit / carton

Scatola principale	Dimensione 62X36X52cm (LXWXH□	12units / carton
autista	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK	Android, IOS	

Aocom®
At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-80K

Aocom®
At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS