

# 80mm Produttore Shenzhen Carta frontale con caricamento della stampante termica per ricevute pos

(Modello n .: OCPP-80M)

## Caratteristiche:

260 mm / sec Stampa ad alta velocità;  
Durata della taglierina automatica: 1 milione di tagli;  
Supporta la stampa di codici QR;  
Interfacce seriale + USB + LAN;  
Supportare la lingua internazionale;  
Monitoraggio dello stato della stampante;  
Supporta la funzione di promemoria suono e luce;  
Il design della carta frontale impedisce schizzi d'acqua;  
Adatto per applicazioni in cucina.

## specificazione:

<b>Stampa Metodo</b>	Diretto THERmal
<b>Personaggio Size</b>	ANK, Fonta: 12 * 24dots, FontB: 9 17dots *, Cinese semplificato / tradizionale: 24 * 24 punti
<b>Colonna Capacity:</b>	576 punti / linea OPPURE 512 punti / linea
<b>Pagina codice</b>	PC347(Europa standard),katakana, PC850(plurilingue),PC860(portoghese), PC863(Canadian-Francese),PC865(nordico), Europa occidentale,greco,ebraico,Europa dell'est,Ho corso,WPC1252,PC866(Cirillico # 2),PC852(latin2), PC858(Latino2),IranII,lettone,Arabo,PT151(1251)
<b>Codice a barre</b>	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
<b>Stampa Speed</b>	260 millimetri / sec
<b>Ingresso Buffer</b>	1024K byte
<b>Carta Whezza</b>	79,5 ± 0,5 millimetri
<b>MCBF (la vita)</b>	100 km
<b>Stampa Command</b>	Compatibile con ESC / POS
<b>Contanti Drawer Control</b>	DC24V / 1A
<b>Carta Thickness</b>	0.06-0.08mm
<b>fresa</b>	Taglierina manuale
<b>rotolo PAPER</b>	79,5 ± 0,5 mm * φ83 mm
<b>Interfaccia</b>	Seriale + USB + LAN
<b>autistaS</b>	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7& 8 / Linux/ win10
<b>Energia SORNITURA</b>	DC24V / 2.5A
<b>Energia UNdapter ionput</b>	CA 110 V / 220 V, 50 ~ 60Hz; uscita:DC 24 V / 2,5 A.
<b>Dimensione</b>	185x140x134mm(L * W * H)
<b>Peso</b>	1.48kg



OCPP-80M





OCPP-80M





OCPP-80M





# OCP-80M

