Potente stampante termica per ricevute da 80 mm ad alta velocità

(Modello n.: OCPP-88A)

Caratteristiche:



- 1. Aspetto unico con stampo affidabile;
- 2. Alta velocità di stampa fino a 300 mm/secondo;
- 3. Facoltativo senza taglierina;
- 4. Comunicazione via cavo e senza fili per le opzioni
- 5. Interfacce multiple disponibili: USB, USB Seriale LAN; e Wi-FiUSB, BluetoothUSB
- 6. Allarme sonoro e luminoso supportato adatto per applicazioni in cucina;
- 7. Supporta la stampa di più tipi di codici 1D e QR;
- 8. Supporta più lingue internazionali;
- 9. SDK per Android disponibile;
- 10. Testina di stampa affidabile con 100 km di durata;
- 11. Compatibile con EPSON ESC/POS comandi.

Parametri:

Metodo di	Stampa termica in linea	
stampa		
Carattere di	576 punti/linea (predefinito), 512 punti/linea;	
stampa	Caratteri: cinese semplificato 24x24 punti, supporta la libreria di caratteri 18030, supporta i tradizionali Taiwan e HK (caratteri complessi), caratteri ANK;	
Font	A: 12*24 punti, 1,5(L)*3,0(A)mm;	
	B: 9*17 punti, 1,1(L)*2,1(A)mm	
	Semplificato/Tradizionale: 24*24 punti, 3,0(L)*3,0(A)mm	
Tipo di codice	JUPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128,	
a barre	codice QR	
Velocità di	250 mm/sec per una e due interfacce, 300 mm/sec per tre interfacce	
stampa		
Interfaccia	USB, USB seriale LAN, Wifi USB, Bluetooth USB come opzione	
opzionale		

Comando di stampa	Compatibile con EPSON ESC/POS comandi		
Driver	Win9X/ Window XP /Win2000/Win2003/Win Vista/ Win 7/ Win 8/win8.1/Linux, compatibile con ESPON, SDK per Android e IOS disponibili.		
Larghezza carta	79,5±0,5 mm (larghezza di stampa 72 mm)		
Diametro della carta	83 mm		
Spessore della carta	0,06-0,08 mm		
Taglierina	Taglierina automatica		
Vita della taglierina	1 milione di tagli		
Affidabilità della stampa	100 km		
Energia	CC 24 V/2,5 A		
Temperatura	0-45 gradi C		
Contrasto Umidità	10-80%		
Dimensione esterna	*145(mm)		
Peso	1,60 kg		
Informazioni sull'ordinazione	Codice prodotto	Descrizione	
	OCPP-88A-U	Porta USB, con taglierina automatica	
	OCPP-88A-URL	Porta USBSerialeLan, con taglierina automatica	
	OCPP-88A-W	Wifiporta USB, con taglierina automatica	
	OCPP-88A-BU	BluetoothUSB, con taglierina automatica	
	OCPP-88A-U0	Porta USB, senza taglierina automatica	
	OCPP-88A-URL0	Porta USBSerialeLan, senza taglierina automatica	
	OCPP-88A-W0	Wifiporta USB, senza taglierina automatica	
	OCPP-88A-BU0	BluetoothUSB, senza taglierina automatica	







OCPP-88A













Documenti rilevanti:

- *Specifica
- * Manuale delle procedure
- *Istruzioni
- *Driver Windows
- * <u>Driver Linux</u>
- * Strumento di impostazione dei parametri della stampante
- *USB Printdemo (demo del software applicativo)
- * SDK Per Android
- *CD File