

Stampante termica per ricevute wireless wireless Bluetooth Airprint 80mm

(Modello: OCPP -88A)

Caratteristiche:

1. aspetto unico con muffa affidabile;
2. Alta velocità di stampa fino a 300mm / secondo;
3. Taglierina automatica opzionale;
4. Cord e comunicazione cordless per le opzioni
5. Interfacce multiple disponibili: USB, USB + Seriale + LAN; e Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Allarme sonoro e luminoso supportato adatto per l'applicazione in cucina;
7. Supporta la stampa di più tipi di codici 1D e QR;
8. Support multi lingue internazionali;
9. SDK per Android e IOS disponibili;
10. Testina di stampa affidabile con una durata di 100 km;
11. Compatibile con i comandi EPSON ESC / POS.

parametri:

Metodo di stampa	Stampa a linea termica
Carattere di stampa	576 punti / linea (impostazione predefinita), 512 punti / linea; Personaggi : Punto 24x24 cinese semplificato, supporto libreria di font 18030, supporto di Taiwan e HK tradizionale (font complesso), Personaggi ANK;
Font	A: 12 * 24 punti, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 punti, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Semplificato / tradizionale: 24 * 24 punti, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo di codice a barre	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, codice QR
Velocità di stampa	250mm / sec per un singolo e due interfaccia, 300mm / sec for tre interfacce
Interfaccia	USB, USB + seriale + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
Comando di stampa	Compatibile con EPSON ESC / POS comandi
Autisti	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatibile con ESPON, SDK per Android e IOS a disposizione.
Larghezza carta	79,5 ± 0,5 mm (larghezza di stampa 72 mm)

Diametro della carta	83 millimetri	
Spessore della carta	0.06-0.08mm	
fresa	Taglierina automatica (opzionale)	
Affidabilità di stampa	100 km	
Energia	DC24V / 2.5A	
Temperatura	0-45 gradi C	
Contrasto Umidità	10-80%	
Dimensione esterna	190 *145*145(Mm)	
Peso	1.60kg	
Informazioni sull'ordine	P / N	Descrizione
	OCPP -88A-U	Porta USB, con taglierina automatica
	OCPP -88A-URL	Porta USB + Seriale + Lan, con taglierina automatica
	OCPP -88A-W	Wifi + porta USB, con taglierina automatica
	OCPP -88A-BU	Bluetooth + USB, con taglierina automatica
	OCPP -88A-U0	Porta USB, senza taglierina automatica
	OCPP -88A-URL0	Porta USB + Seriale + Lan, senza taglierina automatica
	OCPP -88A-W0	Wifi + porta USB, senza taglierina automatica
	OCPP -88A-BU0	Bluetooth + USB, senza taglierina automatica



OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A

