

OCPP-88A-W nuovo wifi pos stampante termica per la cucina

(Modello no .: OCPP-88A-W)

Caratteristiche:

Aspetto unico con la muffa affidabile;
Velocità di stampa fino a 300 mm / secondo;
Cutter Auto;
Interfaccia Wifi + USB
Il suono e la luce di allarme supportato adatto per applicazioni di cucina;
Sostenere 1D multiplo e tipi di codici QR di stampa;
Supporto multi lingue internazionali;
SDK per Android disponibile;
Testina di stampa affidabile con 100 km di vita;
Compatibile con i comandi / POS Epson ESC.

Parametri:

| | |
|---------------------|--|
| Metodo di stampa | Stampa termica |
| Character Printing | 576dots / linea (di default), 512dots / line; Personaggi: semplificato punto 24x24 cinese, sostenere 18030 libreria di font, sostenere Taiwan e HK tradizionale (tipo di carattere complesso), caratteri ANK; |
| Font | A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Semplificato / tradizionale: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm |
| Tipo Barcode | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, codice QR |
| Velocità di stampa | 250mm / sec per una singola interfaccia, 300 millimetri / sec per doppia interfaccia e tre interfacce |
| Interfaccia | USB, USB + Seriale, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN |
| Comando stampa | Compatibile con i comandi / POS EPSON ESC |
| Drivers | Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatibile con ESPON, SDK per Android disponibile. |
| Larghezza stampa | 79,5 ± 0,5 millimetri (larghezza di stampa 72 millimetri) |
| Diametro di carta | 83 millimetri |
| Spessore carta | 0.06-0.08mm |
| Fresa | Taglierina automatica (optional) |
| Affidabilità stampa | 100 km |
| Potere | DC24V / 2.5A |
| Temperatura | 0-45 gradi C |
| Contrasto umidità | 10-80% |
| Dimensione esterna | 190 * 145 * 145 (mm) |
| Peso | 1.60kg |

| | P / N | Descrizione |
|--------------------------|---------------|---|
| Informazioni sull'ordine | OCPP-88A-U | Porta USB, con taglierina automatica |
| | OCPP-88A-UR | USB + porta seriale, con taglierina automatica |
| | OCPP-88A-UL | USB + porta LAN, con taglierina automatica |
| | OCPP-88A-URL | USB + Serial port + Lan, con taglierina automatica |
| | OCPP-88A-W | Wifi + USB, con taglierina automatica |
| | OCPP-88A-BUL | Bluetooth + USB + LAN, con auto-cutter |
| | OCPP-88A-U0 | Porta USB, senza taglierina automatica |
| | OCPP-88A-UR0 | USB + porta seriale, senza taglierina automatica |
| | OCPP-88A-UL0 | USB + porta Lan senza taglierina automatica |
| | OCPP-88A-URL0 | USB + Serial port + Lan senza taglierina automatica |
| | OCPP-88A-W0 | Wifi + porta USB, senza taglierina automatica |
| | OCPP-88A-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, senza auto-taglio |

