## 80 millimetri WIFI portatile / stampante termica Bluetooth (M / N: OCPP-M085)



## **ProdottiCaratteristiche:**

- Design di stile di affari,più di moda
- Supporto 1.D, codice a barre 2.Dstampa
- Mentre compatibile coni sistemi Windows, Linux, Android e IOS
- Con 2500mAh ricaricabilepolimeri di litio, tempo di durata della batteria super, con smart power risparmio e poterefunzioni di controllo dei consumi, al fine di garantire tempi di stampa più lungo
  - Supporto USB, COM, Bluetooth, Wifi ,USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
  - potere speciale rimanentespia, per controllare la stampante in qualsiasi momento
  - suono di sostegno e lucericordo quando la mancanza di carta o la stampa anormale
  - anti caduta di 1.5M cementopavimento

## **Applicazione:**

Magazzinaggio, trasporto,logistica, supermercati, tabacchi, la lettura di energia idroelettrica, affari governativi Mobile, Mobilepolizia, postali e di altre industrie

## parametri:

Articolo		Parametro
	Stampa	Termico linea
	metodo Larghezza	72 millimetri
parametro di stampa	effettiva di	72 minimen
	stampa Risoluzione	576 puntini / linea(8dots / mm,203dpi)
	priting	90 millimetri / S
	Velocità	LICE (auchoralla di comunicazione LICE 2.0 di corio il cumparte di
	Interfaccia	USB (protocollo di comunicazione USB 2.0 di serie, il supporto di Windows, Linux, Android, IOS)
		Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, il supporto Android, IOS)
		Wi-Fi (2,4 GHz, ATA, AP, ATA + modalità AP)
	linea	3,75 millimetri(Può regolare la spaziatura tra le righe con il
	spaziatura linea N.	comando) Font A: 48 carattere / Linea
	inica it.	Font B: 64 caratteri / Linea
		Semplice, tradizionale cinese-24 linee
	Carattere	Lo standard GB18030 semplificato / tradizionale cinese biblioteca caratteri
	Carattere	carattere ANK,Font A:1,5 $\times$ 3,0 millimetri(12 $\times$ 24 punti)
	Dimensione	Font B:1,1 $\times$ 2,1 millimetri(9 $\times$ 17 punti) Semplificato /
		Tradizionale:3,0 $\times$ 3,0 millimetri (24 $\times$ 24dots)
	estesa set di caratteri	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greco / ebraica / EastEurope / Iran /
	caracterr	WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettone / arabo
		/ PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864
carattere codice a barre		/ PC1001 / (lettone) / (PC1001) / (PT151,1251) /
codice a parre	Bar codice	(WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai) codice 1D.Bar:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8
	24. 004.00	(EAN8) CODE39 / ITF /
		CODABAR / CODE93 / CODE128
stampa	Grafica	codice 2D.Bar:QR CODE Supporta bitmap scarica e stampa
grafica	stampa	Supporta bitinap scarica e stampa
-	•	

Inteligente Supporto risparmio energetico Modalità di Variabile Supporto risparmio velocità di energetico stampa Supporto Consumo Supporto dormienza Dection Sensore La mancanza di rilevamento carta Indicatore Energia Supporto Display Carica Supporto Indicatore Mancanza di Supporto carta La mancanza di carta, stampa allarme anormale bip Carta Digitare Termico  $79,5 \pm 0,5$  millimetri Larghezza spessore ≤0.12mm Diametro ≤40mm Alimentazione Facile(Clameshell alimentazione) I comandi di comandi ESC / POS stampa Energia Digitare batteria ai polimeri di litio ricaricabile 2500mAh / 7.4V, può essere caricata più di 800 volte Capacità sostenibile stampa a 150 metri o 4 ore in condizioni di uso normale 9.0V / 2A Caricabatterie Buffer Ingresso 4KB NV Veloce **40KB** Caratteristiche Peso 285g fisiche Dimensione 114 \* 103 \* 50 (MM) Ambiente Operativo Temp:5 ~ 45 °C, Umidità:10 ~ 80% Conservazione Temp:-10  $\sim$  50 °C ,Umidità:10  $\sim$  90%(No Dew) Affidabilità Stampare 50KM(Stampa Density≤12.5) durata della

Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10

testina

autista

Software