

80 millimetri WIFI portatile / stampante termica Bluetooth

(M / N: OCPP-M085)



ProdottiCaratteristiche:

- Design di stile di affari,più di moda
- Supporto 1.D, codice a barre 2.Dstampa
- Mentre compatibile con sistemi Windows, Linux, Android e IOS
- Con 2500mAh ricaricabilepolimeri di litio, tempo di durata della batteria super, con smart power risparmio e poterefunzioni di controllo dei consumi, al fine di garantire tempi di stampa più lungo
- Supporto USB, COM, Bluetooth, Wifi ,USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
- potere speciale rimanentespia, per controllare la stampante in qualsiasi momento
- suono di sostegno e lucericordo quando la mancanza di carta o la stampa anormale
- anti caduta di 1.5M cementopavimento

Applicazione:

Magazzinaggio, trasporto,logistica, supermercati, tabacchi, la lettura di energia idroelettrica, affari governativi Mobile, Mobilepolizia, postali e di altre industrie

parametri:

Articolo	Parametro
	Stampa metodo Termico linea
	Larghezza effettiva di stampa 72 millimetri
	Risoluzione printing 576 puntini / linea(8dots / mm,203dpi) 90 millimetri / S
parametro di stampa	Velocità Interfaccia USB (protocollo di comunicazione USB 2.0 di serie, il supporto di Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, il supporto Android, IOS) Wi-Fi (2,4 GHz, ATA, AP, ATA + modalità AP)
	linea spaziatura 3,75 millimetri(Può regolare la spaziatura tra le righe con il comando)
	linea N. Font A: 48 carattere / Linea Font B: 64 caratteri / Linea Semplice, tradizionale cinese-24 linee
	Carattere Lo standard GB18030 semplificato / tradizionale cinese biblioteca caratteri
	Carattere Dimensione carattere ANK,Font A:1,5 × 3,0 millimetri(12 × 24 punti) Font B:1,1 × 2,1 millimetri(9 × 17 punti) Semplificato / Tradizionale:3,0 × 3,0 millimetri (24 × 24dots)
	estesa set di caratteri PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greco / ebraica / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettone / arabo / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (lettone) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
carattere codice a barre	Bar codice codice 1D.Bar:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 codice 2D.Bar:QR CODE
stampa grafica	Grafica stampa Supporta bitmap scarica e stampa

	Intelligente risparmio energetico	Supporto
Modalità di risparmio energetico	Variabile velocità di stampa	Supporto
	Consumo dormienza	Supporto
Detection Indicatore	Sensore Energia Display	Supporto
	Carica Indicatore	Supporto
	Mancanza di carta	Supporto
Carta	bip	La mancanza di carta, stampa allarme anormale
	Digitare	Termico
	Larghezza spessore	79,5 ± 0,5 millimetri ≤0.12mm
	Diametro	≤40mm
I comandi di stampa	Alimentazione comandi	Facile(Clameshell alimentazione) ESC / POS
Energia	Digitare Capacità	batteria ai polimeri di litio ricaricabile 2500mAh / 7.4V, può essere caricata più di 800 volte sostenibile stampa a 150 metri o 4 ore in condizioni di uso normale
Buffer	Caricabatterie	9.0V / 2A
	Ingresso NV Veloce	4KB 40KB
Caratteristiche fisiche	Peso	285g
Ambiente	Dimensione Operativo	114 * 103 * 50 (MM) Temp:5 ~ 45 °C, Umidità:10 ~ 80%
	Conservazione	Temp:-10 ~ 50 °C ,Umidità:10 ~ 90%(No Dew)
Affidabilità	Stampare durata della testina	50KM(Stampa Density≤12.5)
Software	autista	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10