

# Stampante di biglietti ricevute di terminali POS termica 80 millimetri

(Modello: OCPP-88A)

## Caratteristiche:

**stampante termica a basso costo, stampante termica di stampa, stampatrice di posizione ricevuta di stampante**

1. aspetto unico con la muffa affidabile;
2. Stampa ad alta velocità a velocità fino a 300 mm / sec;
3. taglierina automatica opzionale;
4. linea e le opzioni Cordless Telecommunications
5. Fornire una varietà di interfacce: USB, USB + seriale, USB + LAN, USB + serial + LAN; e Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. acustico supporto per le applicazioni di allarme è disponibile per la cucina;
7. Supporta vari tipi di stampa di codici a barre monodimensionali e bidimensionali;
8. supporta una varietà di lingue internazionali;
9. SDK per Android fornisce;
10. Durata della testina di stampa e di un centinaio di chilometri;
11. comando / POS compatibile EP FIGLIO ESC.

## parametri:

**stampante termica a buon mercato, stampante termica della stampante, stampante di ricevute di terminali POS stampante**

Metodi di stampa	Stampa termica
I caratteri stampati	576dots / linea (di default), 512dots / linea; Personaggi: punto cinese semplificato di 24x24, 18030 supporto per i caratteri, il supporto per Taiwan e Hong Kong, tradizionale (Font complesso), carattere ANK;
Carattere	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (larghezza) * 2.1 (H) mm Semplificato / tradizionale: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
tipi di codici a barre	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR Code
velocità di stampa	250 mm / sec come una singola interfaccia, a 300mm / sec interfaccia Dual e tripla interfaccia
Interfaccia	USB, USB + seriale, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB
comando Stampa	Compatibile con il comando / POS EPSON ESC
autista	In Win9X / Window XP / Win Vista / Win2000 / Win2003 del / Win / Win 7 8 / win8.1 / Win10 / Linux è, e ESPON, SDK fornisce la compatibilità con Android.
larghezza di stampa	79,5 ± 0,5 mm (larghezza di stampa 72)
diametro di carta	83 mm
Spessore carta	0.06-0.08mm
Coltello	taglierina automatica (opzionale)
Stampa Affidabilità	Un centinaio di chilometri
Energia	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 gradi Celsius
In contrasto umidità	10-80%
Dimensioni	190 * 145 * 145 (MM)
Peso	1.60 kg

	P / N	Descrizione
informazioni sull'ordine	OCPP-88A-U	Le porte USB supportano taglierina automatica
	OCPP-88A-UR	USB + porte seriali, supporto taglierina automatica
	OCPP-88A-UL	Le porte USB + LAN supportano l'auto-taglierina
	OCPP-88A-URL	porte USB + Serial + LAN con taglierina automatica
	OCPP-88A-W	Wireless + porta USB, taglierina automatica
	OCPP-88A-BU	Bluetooth + USB, supporto taglierina automatica
	OCPP-88A-U0	porta USB, senza taglierina automatica
	OCPP-88A-UR0	USB + di serie, senza taglierina automatica
	OCPP-88A-UL0	porta LAN USB +, senza taglierina automatica
	OCPP-88A-URL0	USB + serial + porta LAN, senza taglierina automatica
	OCPP-88A-W0	Wireless + porta USB, senza taglierina automatica
	OCPP-88A-BU0	Bluetooth + USB, senza taglierina automatica

### Dettagli del prodotto:

**stampante termica a buon mercato, stampante termica della stampante, stampante di ricevute di terminali POS stampante**



### Documenti rilevanti:

[\\*specificazione](#)

[\\*Manuale delle procedure](#)

[\\*istruzione](#)

[\\*Driver per WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit](#)

[\\*Driver di Win7 & Win8-64bit](#)

[\\*Linux driver](#)

[\\*strumento di impostazione dei parametri della stampante](#)

[\\*Printdemo USB\(Software applicativo demo\)](#)

[\\*SDK Per Android](#)

[\\*CD File](#)

