

# Supporto IOS 80 millimetri mini stampante wifi protabile per computer portatile con batteria

(M / N: OCPP-M084)

## specificazione

<b>Stampa</b>	
metodo di stampa	termica diretta
larghezza di stampa	72 millimetri
capacità colonna	8dots / mm, 576dots / linea
velocità di stampa	80 millimetri / s
Interfaccia	Bluetooth,USB,Seriale
carta da stampa	79,5 ± 0,5 millimetri × φ40mm
Interlinea	3,75 millimetri (regolabile con comandi)
numero colonna	carta 58mm: Font A - 32 colonne / font B - 42 colonne / cinese, cinese tradizionale - 16 colonne
dimensione dei caratteri	ANK,Font A:1,5 × 3,0 millimetri(12 × 24 punti) Font B:1,1 × 2,1 millimetri(9 × 17 punti) Cinese, cinese tradizionale: 3,0 × 3,0 millimetri(24 × 24 punti)
<b>Codice a barre dei caratteri</b>	
scheda del personaggio Extension	PC347(Europa standard),Katakana,PC850(plurilingue),PC860(portoghese),PC863(Canadian-Francese),PC865(nordico),west Europe,greco,ebraico,Europa dell'est,Ho corso,WPC1252,PC866(Cirillico 2 #),PC852(latin2),PC858,IranII,lettone,Arabo,PT151(1251)
tipi di codici a barre	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR / PDF417
<b>Buffer</b>	
buffer di ingresso	32K byte
Flash NV	64k byte
<b>Energia</b>	
Alimentazione elettrica	Ingresso:AC 110V / 240V, 50~60Hz
Fonte di potere	Produzione:DC 9V-2A
<b>Caratteristiche fisiche</b>	
Peso	0.19kg
Dimensioni	111 × 88 × 41 millimetri (P x L x H)
<b>Requisiti ambientali</b>	
Ambiente di lavoro	Temperatura (0~45) di umidità (10~90%)
Conservazione ambiente	Temperatura (-10~60°C) Di umidità (10~90%)
<b>Affidabilità</b>	
durata della testina di stampa	50KM