

Stampante di ricevute 80 millimetri per POS fattura con taglierina automatica (OCP-88A)

CET

**stampante di ricevute,
Stampante di ricevute Bill,
stampante per POS**

Caratteristiche:

1. aspetto unico con muffa affidabile;
2. Stampa ad alta velocità a velocità fino a 300 mm / sec;
3. Facoltativo taglierina automatica;
4. Linea e opzioni Cordless Telecommunications
5. Fornire una varietà di interfacce: USB, USB + seriale, USB + LAN, USB + serial + LAN; e WiFi + USB + Bluetooth + USB LAN
6. acustico supporto per le applicazioni di allarme è disponibile per la cucina;
7. Supporta vari tipi di stampa di codici a barre monodimensionali e bidimensionali;
8. supporta una varietà di lingue internazionali;
9. Fornisce SDK per Android;
10. affidabile vita della testina e un centinaio di chilometri;
11. EP SON Compatibile comando ESC / POS.

Parametri:

Metodi di stampa	Stampa termica
I caratteri stampati	576dots / linea (di default), 512dots / linea; Personaggi: punti cinese semplificato di 24x24, 18030 sono di medie, medio per Taiwan e Hong Kong, tradizionale (Font complesso), ANK carattere;
Tipo di carattere	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (larghezza) * 2.1 (H) mm Tradizionale / Semplificato: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipi di codici a barre	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, codice QR
Velocità di stampa	250 mm / sec come una singola interfaccia a 300mm / sec doppia interfaccia e tripla interfaccia
Interfaccia	USB, USB + seriale, USB + LAN, USB + Serial + LAN + Wireless USB, Bluetooth + USB + LAN
Comando di stampa	Compatibile con EPSON ESC comando / POS
Autista	In Win9X / Windows XP / VISTA Win / Win2000 / Win2003 del / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux è, e ESPON, SDK fornisce la compatibilità con Android.
Larghezza di stampa	79,5 ± 0,5 mm (stampa di larghezza 72)
Diametro di carta	83 mm
Spessore carta	0.06-0.08mm
Coltello	Taglierina automatica (opzionale)
Affidabilità Stampa	Cento chilometri
Potere	DC24V / 2.5A

Temperatura	0-45 gradi Celsius	
In contrasto con l'umidità	10-80%	
Dimensioni	190 * 145 * 145 (MM)	
Peso	1.60 kg	
Informazioni per l'ordinazione	P / N	Descrizione
	OCPP-U-88A	Le porte USB supportano taglierina automatica
	OCPP-88A-UR	Porte USB + seriali, supporto taglierina automatica
	OCPP-UL-88A	Porte USB + LAN che supportano taglierina automatica
	OCPP-88A-URL	Porte USB + seriali + LAN con taglierina automatica
	OCPP-88A-W	+ Wireless USB, taglierina automatica
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, supporto taglierina automatica
	OCPP-88A-U0	Porta USB, senza taglierina automatica
	OCPP-88A-UR0	USB + di serie, senza taglierina automatica
	OCPP-88A-UL0	USB + porta LAN, senza taglierina automatica
	OCPP-88A-URL0	USB + serial + porta Lan senza taglierina automatica
	OCPP-88A-W0	+ Wireless USB, nessun taglio automatico
	OCPP-88A-BUL0	LAN + Bluetooth + USB, nessun taglio automatico

