

## stampante termica ricevuta di 80mm taglierina automatica per l'applicazione POS (OCPP-88A)

stampante termica ricevuta  
stampante termica 80mm,  
stampante termica con taglierina automatica.

### Caratteristiche:

1. aspetto unico con la muffa affidabile;
2. Alta velocità di stampa fino a 300 mm / secondo;
3. taglierina automatica opzionale;
4. Cavo e la comunicazione senza fili per le opzioni
5. Interfacce multiple disponibili: USB, USB + Seriale, USB + LAN, USB + Serial + LAN; e Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. suono e la luce di allarme supportati adatto per l'applicazione cucina;
7. Supporto 1D multiplo e tipi di codici QR di stampa;
8. Supporto multi lingue internazionali;
9. SDK per Android disponibile;
10. testina di stampa affidabile con 100 km di vita;
11. Compatibile con i comandi / POS EPSON ESC.

### parametri:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Metodo di stampa        | Stampa termica  |
| La stampa dei caratteri | 576dots / linea (di default), 512dots / linea;<br>Personaggi: Cinese semplificato punto 24x24, sostenere 18030 libreria di font, sostenere Taiwan e HK tradizionale (tipo di carattere complesso), caratteri ANK; |
| Carattere               | A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm;<br>B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm<br>Semplificato / tradizionale: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm  |
| Tipo di codici a barre  | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, codice QR   |
| Velocità di stampa      | 250mm / sec per una singola interfaccia 300mm / sec per doppia interfaccia e tre interfacce   |
| Interfaccia             | USB, USB + Seriale, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB  |
| comando stampa          | Compatibile con i comandi / POS EPSON ESC   |
| Autisti                 | Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatibile con ESPON, SDK per Android disponibile.   |
| Larghezza di stampa     | 79,5 ± 0,5 millimetri (72 millimetri di larghezza di stampa)  |
| Diametro di carta       | 83 millimetri   |
| Spessore carta          | 0.06-0.08mm   |
| fresa                   | taglierina automatica (opzionale)   |
| Affidabilità di stampa  | 100 km  |
| Energia                 | DC24V / 2.5A  |
| Temperatura             | 0-45 gradi C  |
| Contrasto Umidità       | 10-80%  |
| Dimensione esterna      | 190 * 145 * 145 (mm)  |
| Peso                    | 1.60kg  |

|                          | P / N       | Descrizione  |
|--------------------------|-------------|--|
| Informazioni sull'ordine | OCP-88A-U   | porta USB, con taglierina automatica                 |
|                          |             |  |
|                          | OCP-88A-URL | porta + Lan seriale USB +, con taglierina automatica |
|                          | OCP-88A-W   | Wifi + porta USB, con taglierina automatica          |
|                          | OCP-88A-BU  | Bluetooth + USB, con auto-taglierina                 |
|                          | OCP-88A-U0  | porta USB, senza taglierina automatica               |
|                          |             |  |
|                          | OCP-88A-W0  | Wifi + porta USB, senza taglierina automatica        |
|                          | OCP-88A-BU0 | BLUETOOTH  |