

80 millimetri Android stampante termica

(Modello: OCPP-88A)

Caratteristiche:

80 millimetri stampante termica, Android stampante, stampante Android

1. aspetto unico con la muffa affidabile;
2. Stampa ad alta velocità a velocità fino a 300 mm / sec;
3. taglierina automatica opzionale;
4. linea e le opzioni Cordless Telecommunications
5. Fornire una varietà di interfacce: USB, USB + seriale, USB + LAN, USB + serial + LAN; e Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. acustico supporto per le applicazioni di allarme è disponibile per la cucina;
7. Supporta vari tipi di stampa di codici a barre monodimensionali e bidimensionali;
8. supporta una varietà di lingue internazionali;
9. SDK per Android fornisce;
10. Durata della testina di stampa e di un centinaio di chilometri;
11. comando / POS compatibile EP FIGLIO ESC.

parametri:

stampante termica 80mm,Android della stampante,stampante Android

| | |
|------------------------|---|
| Metodi di stampa | Stampa termica |
| I caratteri stampati | 576dots / linea (di default), 512dots / linea; Personaggi: punto cinese semplificato di 24x24, 18030 supporto per i caratteri, il supporto per Taiwan e Hong Kong, tradizionale (Font complesso), carattere ANK; |
| Carattere | A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (larghezza) * 2.1 (H) mm Semplificato / tradizionale: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm |
| tipi di codici a barre | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR Code |
| velocità di stampa | 250 mm / sec come una singola interfaccia, a 300mm / sec interfaccia Dual e tripla interfaccia |
| Interfaccia | USB, USB + seriale, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB |
| comando Stampa | Compatibile con il comando / POS EPSON ESC |
| autista | In Win9X / Window XP / Win Vista / Win2000 / Win2003 del / Win / Win 7 8 / win8.1 / Win10 / Linux è, e ESPON, SDK fornisce la compatibilità con Android. |
| larghezza di stampa | 79,5 ± 0,5 mm (larghezza di stampa 72) |
| diametro di carta | 83 mm |
| Spessore carta | 0.06-0.08mm |
| Coltello | taglierina automatica (opzionale) |
| Stampa Affidabilità | Un centinaio di chilometri |
| Energia | DC24V / 2.5A |
| Temperatura | 0-45 gradi Celsius |
| In contrasto umidità | 10-80% |
| Dimensioni | 190 * 145 * 145 (MM) |
| Peso | 1.60 kg |

| | P / N | Descrizione |
|--------------------------|---------------|---|
| informazioni sull'ordine | OCPP-88A-U | Le porte USB supportano taglierina automatica |
| | OCPP-88A-UR | USB + porte seriali, supporto taglierina automatica |
| | OCPP-88A-UL | Le porte USB + LAN supportano l'auto-taglierina |
| | OCPP-88A-URL | porte USB + Serial + LAN con taglierina automatica |
| | OCPP-88A-W | Wireless + porta USB, taglierina automatica |
| | OCPP-88A-BU | Bluetooth + USB, supporto taglierina automatica |
| | OCPP-88A-U0 | porta USB, senza taglierina automatica |
| | OCPP-88A-UR0 | USB + di serie, senza taglierina automatica |
| | OCPP-88A-UL0 | porta LAN USB +, senza taglierina automatica |
| | OCPP-88A-URL0 | USB + serial + porta LAN, senza taglierina automatica |
| | OCPP-88A-W0 | Wireless + porta USB, senza taglierina automatica |
| | OCPP-88A-BU0 | Bluetooth + USB, senza taglierina automatica |



Documenti rilevanti:

[*specificazione](#)

[*Manuale delle procedure](#)

[*istruzione](#)

[*Driver per WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit](#)

[*Driver di Win7 & Win8-64bit](#)

[*Linux driver](#)

[*strumento di impostazione dei parametri della stampante](#)

[*Printdemo USB\(Software applicativo demo\)](#)

[*SDK Per Android](#)

[*CD File](#)