

Prezzo 80mm termica stampante termica barcode stampante (Modello: Quello presente nelle-802)


Specifica:

stampante termica barcode, prezzo stampante termica, stampante termica 80mm

Metodo di stampa	Termica diretta
Dimensione del carattere	ANK, FontA:12 * 24dots, FontB:9 * 17dots
Capacità di colonna	576dots/linea 512dots/riga oppure
Set di caratteri	PC347 (Standard europeo) Katakana PC850 Multilingue PC860 Portoghese PC863 Francese canadese PC865 Nordica Europa occidentale Greco Ebraico Europa dell'est Iran WPC1252 PC866 N. 2 in cirillico PC852 Latin2 PC858 IranII Lettone Arabo PT151 1251
Codice a barre	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / FEB8 (EAN8) / CODABAR/ITF/CODE39 / CODE93/CODE128
Velocità di stampa	230mm/sec
Buffer di ricezione	128 k byte
Buffer flash NV	256K byte
Larghezza carta	79.5±0.5 mm
MCBF(Life)	100km
Comando di stampa	Compatibile con ESC/POS
Controllo cassetto dei contanti	DC 12-24V/1A
Spessore della carta	0,06-0,08 mm
Taglierina	Taglierina manuale
Rotolo di carta	79.5±0.5 mm * φ83mm
Interfaccia	Seriale/parallela/USB/LAN
Driver	Vincere 9 X / Win ME/Win 2000/Win 2003/Win NT/Win XP / Win Vista/win 7/Linux
Alimentazione elettrica	DC24V / 2.5 a
Adattatore di alimentazione	CA 110V/220V, 50 ~ 60Hz; uscita:DC 24V / 2.5 a
Dimensione	190x145x150mm
Peso	3,5 kg

Dettagli del prodotto:

stampante termica barcode, prezzo stampante termica, stampante termica 80mm



Documenti pertinenti:

[*Specificazione](#)

[*Configurare l'indirizzo IP manuale](#)

[*Manuale di istruzioni](#)

* Driver per tutti i sistemi windows

*[Driver per Linux](#)

*[Strumenti di impostazione dei parametri di stampante](#)

*CD File