taglierina automatica rp80use stampante termica 80 millimetri usb

specificazione

termica diretta
230 millimetri / s, 260 millimetri / s
79,5 ± 0,5 millimetri
Ф80mm
0.06-0.08mm
576dots / linea, 512 puntini / linea
3,75 millimetri (regolabile con comandi)
Compatibile con il comando ESC / POS
Lan / 36P porta parallela Seriale + USB + / 25P serial + USB / LAN
1 milione di tagli
100 km
2048Kbytes
256Kbytes
AC110V / 240V, 50 ~ 60 Hz
DC 24V / 2.5A
DC 24V / 1A
Temperatura (0 \sim 45) di umidità (10 \sim 80%) (condensa non)
Temperatura (0-45) grado centigrado, umidità (10-80%) condensa
Non-
Temperatura (-10 \sim 60 °C); Umidità (10 \sim 90%)
ANK, FontA: 1,5 * 3,0 millimetri / FontB: 1,1 * 2,1 millimetri
UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF
/ CODE93 / CODE128 QRCode
PC347 (standard europeo), katakana, PC850 (multilingue), PC860
(portoghese), PC863 (Canadian-francese), PC865 (Nordic), Europa
occidentale, greco, ebraico, Europa orientale, l'Iran, WPC1252, PC866
(cirillico # 2) , PC852 (latino2),
PC858, IranII, lettone, arabo, PT151 (1251)







×

×

×

×

×

×

Documenti rilevanti:

- *specificazione
- *IP Indirizzo manuale Configurazione
- *Manuale di istruzioni
- * Driver per tutti i sistemi Windows
- *Driver per Linux
- *Parametri stampante attrezzi di regolazione
- *CD File