

## Regolabile Pole Plug and Play USB LED Display cliente (Modello: LED8A)

### Specifiche tecniche:

Comunicazione	
Interfaccia:	Comunicazione RS232, alimentatore USB (DC opzionale)
Baud rate:	2400 / 9600BPS
Luminosità:	1500cd
Segnale Handshake	No
Elettrico	DC5V (da interfaccia host USB del computer)
Display:	Luminoso display digitale di colore giallo-verde LED
Visualizzazione caratteri:	8 numeri (0 ~ 9)
Area di visualizzazione:	160 millimetri x 30,8 millimetri
Dimensione dei caratteri:	13MM * 7.6mm
MTBF:	25000 ore
Fisico	
Dimensioni del pannello:	224 (L) X88 (W) mm
Dimensioni supporto:	Altezza: 400 --- 442 millimetri Base: 185 (L) x95 (w) x25 (H) mm
Pitching Angolo di movimento:	8 ° ~ 120 °
Colore	Bianco o nero
Peso:	520g (senza base), 850g (con la base); 1100g (compreso l'imballaggio)
Formato dell'imballaggio	255 (L) x 210 (W) x 96 (H) mm
Ambiente	
Temp di funzionamento:	-40 °C --50 °C
Temp di immagazzinaggio;	-60 °C --80 °C
Umidità:	30% - 85%

### Particolari del prodotto:



### I documenti rilevanti:

Vuoi saperne di più inf prodottoormazione?Per Favore Clicca qui. 

Specificazione  
Manuale Utente  
Autista