

Affordable & nbsp; POS Display a LED clienti (Modello: LED8A)

Specifiche:

| | |
|-------------------------------|---|
| Comunicazione | |
| Interfaccia: | Comunicazione RS232, alimentatore USB (DC opzionale) |
| Baud rate: | 2400 / 9600BPS |
| Luminosità: | 1500cd |
| Segnale Stretta di mano | No |
| Elettrico | DC5V (da interfaccia host USB del computer) |
| Display: | Brillante display digitale di colore giallo-verde LED |
| Visualizzazione caratteri: | 8 Numeri (0 ~ 9) |
| Area di visualizzazione: | 160 millimetri x 30,8 millimetri |
| Dimensione dei caratteri: | 13MM * 7.6mm |
| MTBF: | 25 mila ore |
| Fisico | |
| Dimensioni del pannello: | 224 (L) X88 (W) mm |
| Dimensioni supporto: | Altezza: 400 --- 442 millimetri Base: 185 (L) x95 (w) x25 (H) mm |
| Pitching Angolo di movimento: | 8 ° ~ 120 ° |
| Colore | Bianco o Nero |
| Peso: | 520g (senza base), 850g (con la base); 1100g (compreso l'imballaggio) |
| Formato dell'imballaggio | 255 (L) x 210 (W) x 96 (H) mm |
| Ambiente | |
| Temp di funzionamento: | -40 °C °C --50 |
| Storage & nbsp; Temp; | -60 °C °C --80 |
| Umidità: | 30% - 85% |

Particolari del prodotto:

