

Touch Screen All in One Macchina POS con stampante termica POS  
(M / N: POS -E15)

Parameter:

Modello	POS -E15.6-W / POS -E15.6-A
Consiglio principale	Intel Celeron Processore J1900 quad core 1.99solHz (Finestre)
Consiglio principale	RK3288 Quad core Processore (Android)
OS-1	Windows7 (Beta)
OS-2	androide 6.0
Memory-1	SSD da 2 GB RAM 32 GB (Finestre)
Memory-2	2 GB di RAM EMMC da 8 GB (Android)
Touch screen	Tocco capacitivo multipunto
Dimensione dello schermo	15.6 pollici, 16: 9
Risoluzione	1366 * 768
Display cliente	Display cliente LCD (predefinito), Opzioni: schermo non touch da 11,6 o 15,6 pollici, display cliente VFD,
Colore	Nero
Stampante	Stampante termica a ingranaggi grandi 58mm o stampante termica 80mm con taglierina automatica (Opzioni)
Porta I / O(J1900)	USB*6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1(opzionale)
	VGA * 1
	HDMI * 1(per la schermata vice)
	DB9 RS232 porta * 2 (può contenere fino a 4 porte COM)
Porta I / O (RK3288)	RJ11 * 1 (Opional)
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (per schermo vice)
	USB * 2 (può aggiungere 4 porte per facoltativo)
	Porta DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
Temperatura di esercizio	0 °C a 40 °C
Altre funzioni (Android)	Bluetooth, WIFI
Oarticoli opzionali(Finestre)	RFID,MSR, I-Button LCD VFD, porta parallela DB25, porta DB9 RS232 * 4
Oarticoli opzionali(Android)	3G, 4G, display LCD VFD, RFID,MSR, I-Button
Temperatura di conservazione	-20 °C a 60 °C
Adattatore di alimentazione	Alimentazione CA 110-240 V / 50-60 Hz Ingresso, Uscita 12 / 24V da seconda della stampante



POS-E15





POS-E15





POS-E15

