

Tutto in un produttore di registratore di cassa elettronico Pos

(Modello n .: POS 8829)

Caratteristiche:

l Il design di bell'aspetto è adatto a molti campi POS

l La soluzione a basso consumo energetico garantisce stabilità e qualità

l Display cliente LED / LCD opzionale

l MSR opzionale

l Wifi opzionale

applicazioni:

Catering: hotel, ristorante, ristorante fast-food, caffetteria, pasticceria e pasticceria

l rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe

l Ricreazione: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punto vendita per il biglietto della lotteria

l commerciale: terminali di gestione delle informazioni per parcheggio, locanda, aviazione, metropolitana, stazione e molo

specifiche tecniche:

| | |
|-----------------------------|---|
| Modello | POS 8829 |
| Colore opzionale | Nero / Vino rosso |
| Periferiche opzionali | Lettore di banda magnetica ISO Track1 / 2/3; Display LCD del cliente; LED8; WI-FI |
| Scheda principale | Chipset Intel |
| processore | 1037U dual core 1.8G |
| chipset | Chipset 1037U + ICH8 |
| Supporto di memoria | DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (fino a 4 GB) |
| Hard Driver | SATA 2,5 da 320 GB o 500 GB o SSD32GB |
| Dimensione del pannello LCD | LCD TFT da 15 pollici |
| Luminosità | 350cd / m ² |
| Risoluzione | 1024 * 768 (max) |
| Touch screen | Touch screen resistivo a 5 fili |
| Vista ad angolo | Orizzonte: 150; Verticale: 140 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Porta I / O | 1 pulsante di accensione |
| | Mouse PS2 * 1; Tastiera PS2 * 1 |
| | Seriale * 3 DB9 maschio |
| | Parallel * 1, DB25 Parallel port |
| | VGA (15Pin D-sub) * 1 |
| | LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 RJ * 11 per cassetto contanti opzionale |
| | USB (2.0) * 6 |
| | Uscita audio * 12 * Altoparlante interno (opzionale), MIC IN * 1 |
| Temperatura di esercizio | Da 0 a 40 gradi centigradi |
| Temperatura di conservazione | Da -20 a 60 gradi centigradi |
| Consumo di energia | 35W (max) |
| Conformità | Marchio FCC Classe A / Marchio CE / LVD / CCC |
| Dimensione dell'imballaggio / Peso | 440 * 270 * 425mm / 8 KG |
| Sistema operativo | Windows XP Professional Embedded (WE POS, compatibile con Linux) |
| Adattatore di alimentazione | Ingresso alimentazione CA 110-240 V / 50-60 Hz, uscita DC12 / 5A |