

pos pos Android stampante di ricevute
(OCPP-80G)

Caratteristiche:

stampante di ricevute, stampante di ricevute Android, pos stampante di ricevute pos

- 1.Desktop o del tipo a parete per l'opzione.
- 2.Supports multi-codici a barre 1D e QR stampa di codici.
porta Ethernet 3.100M, la trasmissione di dati ad altissima velocità.
- 4.Supports 256KB NV stoccaggio Logo e 2M memoria buffer grande.
- 5.Supports il riconoscimento del segno nero e la funzione di ordine ricordando,
compatibile con il driver OPOS.
- 6.Supports stampa monitor di stato e la funzione ordine anti-perdente.
- 7.3 Interfaccia 260 millimetri / s Velocità di stampa

parametri:

stampante di ricevute, stampante di ricevute Android, pos stampante di ricevute pos

Metodo di stampa:	termica diretta
velocità di stampa:	230 millimetri / s ,260 millimetri / s
larghezza del rotolo:	79,5 ± 0,5 millimetri
Diametro di stampa:	Φ80mm
Spessore carta:	0.06-0.08mm
Capacità Colonna:	576dots / line512 Dots / linea
Interlinea :	3,75 millimetri(Regolabile da comandi)
comando Stampa:	Compatibile con il comando ESC / POS
Tipo di interfaccia:	Lan / 36P porta parallela Seriale + USB + / 25P serial + USB / LAN
CUtters vita:	1 milione di tagli
PRint testa vita:	100 km
buffer di ingresso :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
adattatore di alimentazione:	AC110V / 240V,50 ~ 60 Hz
Alimentazione elettrica:	DC 24V / 2.5A
fornitura cassetto dei contanti:	DC 24V / 1A
Ambiente di lavoro:	Temperatura (0~45) di umidità (10~80%)(Non- condensare)
Ambiente di lavoro:	Temperatura (0-45) grado centigrado, umidità (10-80%) Non- condensare
ambiente di storage:	Temperatura (-10~60°C); Humidità (10~90%)
dimensione dei caratteri:	ANK,FontA: 1.5 * 3,0 millimetri / FontB:1.1 * 2,1 millimetri

Codice a barre:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (opzioni)
Personaggi:	PC347(Europa standard),Katakana,PC850(plurilingue),PC860(portoghese),PC863(Canadian-Francese),PC865(nordico),west Europe,greco,ebraico,Europa dell'est,Ho corso,WPC1252,PC866(Cirillico 2 #),PC852(latin2),PC858,IranII,lettone,Arabo,PT151(1251)
Caratteristiche fisiche:	Peso: 1.25kg; formato di apparenza: 190 x 145 x 143mm (lunghezza * larghezza * altezza)

Esposizione del prodotto:

stampante di ricevute, stampante di ricevute Android, pos stampante di ricevute pos



The image shows a black OCOM receipt printer against a light blue background. The printer has a control panel on the left side with buttons for 'FEED', 'PRINT', and 'CANCEL'. A warning label on the front of the printer reads: "Attention: Press FEED or re-start to 'reset' motor when it is moving slowly. If not, open here and turn the gear to reset motor." The OCOM logo is visible on the top of the printer. At the bottom of the advertisement, there is a blue banner with the website www.ocominc.com and several certification logos including CE, FCC, and others.



www.ocominc.com





www.ocominc.com





Documenti rilevanti:

[*specificazione](#)

[*IP Indirizzo manuale Configurazione](#)

[*Manuale di istruzioni](#)

[* Driver per tutti i sistemi Windows](#)

[*Driver per Linux](#)

[*Parametri stampante attrezzi di regolazione](#)

*CD File