Scanner di codici a barre laser con rilevamento automatico

(Modello: OCBS -LA09)

caratteristica:

n 200 scan / sec alta velocità di scansione e lunga distanza di lettura;
n Eccellente capacità di decodifica;
n Con senso di auto e supporto costante;
n KBW, RS232 e USB supportati;
n Costruzione resistente combinata con soluzioni a prova di futuro.

Specifica:

Caratteristiche di performance	
Fonte di luce:	650nm visibile
Frequenza di scansione:	200 scansioni al secondo
processore	32 bit
Distanza di lettura	2,5 ~ 600 mm (100% UPC / EAN)
Larghezza di scansione	50 mm a 60 mm, 220 mm a 200 mm
Tipo di scanner:	Bidirezionale
Modalità di funzionamento	Senso automatico
Risoluzione:	Serie da 3 miglia ad alta risoluzione / serie da 5 metri di profondità
Stampa Contrasto minimo:	30%, differenza riflettente minima
Capacità di decodifica:	UPC / EAN, UPC / EAN con Supplementi, UCC / EAN 128, Codice 39, Codice 39 ASCII completo, Codice triopico 39, Codice 128, Codice 128 ASCII completo, Codabar, Interlacciato 2 di 5, Discreto 2 di 5, Codice 93, MSI, codice 11, varianti RSS, cinese 2 di 5, MSI / Plessey, UK / Plessey, UCC / EAN 128, Ccodice hinese, GS1 DataBar (RSS)serie
Angolo di scansione	± 65 ° (inclinazione); ± 60 ° (passo); ± 42 ° (imbardata)
Caratteristiche fisiche	
Interfacce supportate:	PS2, RS232, USB per opzione
voltaggio:	5 V CC ± 5%
Attuale:	85 mA (operativo); 100 (massimo)
Indicatore	Segnale acustico, LED
Materiale	ABS + PC
stare in piedi	Con
Dimensioni:	156 * 68 * 83 mm (L * W * H)
Peso:	235g
Colore:	nero
Ambiente dell'utente	
Temperatura di esercizio:	0℃~ 45℃
Temperatura di conservazione:	-40℃~ 60℃
Umidità:	5% -90% (senza condensa)
Scarica elettrostatica:	Conforme a +/- 15KV di scarico dell'aria e +/- 8KV di scarico dei contatti
Illuminazione ambientale	0 ~ 100.000 LUX

Specifiche di caduta:	Resiste a cadute multiple di 1,5 m sulla superficie del calcestruzzo
Classificazione laser	EN60825-1, Cragazza 1

ocom®
At your side
OCBS-LA09
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®

At your side

OCBS-LA09

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-LA09

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBS-LA09



ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCBS-LA09
ISO
FC
CE
RoHS