

Stampante termica 80MM con taglierina automatica

(Modello: OCPP -80Y)



caratteristica:

Opzioni desktop o a parete.

Supporta la stampa di più codici a barre

USB, USB + LAN, USB + RS232, URL opzionale

Supporta 256 KB di memoria NV logo e 2M di memoria buffer di grandi dimensioni.

Piccolo pacchetto, risparmia sui costi di trasporto

Parametro tecnico:

Metodo di stampa:	Riscaldamento diretto
Velocità di stampa:	160 mm / sec
Rotolo larghezza:	79,5 ± 0,5 millimetri
Diametro di stampa:	Φ80mm
Spessore della carta:	0.06-0.08mm
Capacità di colonna:	576 punti / linea 512 punti / linea
Interlinea :	3,75 mm (regolabile tramite comando)
Comando di stampa:	Compatibile con i comandi ESC / POS
Tipo di interfaccia:	USB, USB + LAN, USB + RS232, USB + RS232 + LAN
Vita utensile:	Taglia 1 milione
Durata della testina di stampa:	100 km
Buffer di input:	2048Kbytes
NV Flash:	256 KB di byte

Adattatore di alimentazione:	AC110V / 240V, 50 ~ 60HZ
Alimentazione elettrica:	DC 24 V / 2,5 A.
Fornitura di cassa:	DC 24V / 1A
ambiente di lavoro:	Temperatura (0 ~ 45) Umidità (10 ~ 80%) (senza condensa)
ambiente di lavoro:	Temperatura (0-45) gradi Celsius, umidità (10-80%) senza condensa
Ambiente di archiviazione:	Temperatura (-10 ~ 60 °C); Umidità (10 ~ 90%)
Dimensione del personaggio:	ANK, FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB: 1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128, (codice QR e PDF 417 opzionale)
Caratteristiche:	PC347 (Europa standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portoghese), PC863 (Canada-Francia), PC865 (Europa settentrionale), Europa occidentale, Grecia, ebraico, Europa orientale, Iran, WPC1252, PC866 (Siri Irvine # 2), PC852 (latino 2), PC858, IranII, Lettone, Arabo, PT151 (1251)
Caratteristiche fisiche:	Peso: 1,25 kg





OCPP-80Y





OCPP-80Y





OCPP-80Y







Adattatore di alimentazione opzionale:



Campi di applicazione:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Prodotti correlati:

[Stampante termica POS ad alta velocità da 80 mm](#)