

taglierina automatica pos 80 millimetri stampante termica cellulare

(Modello: OCPP-808)

Specifica:

Metodo di stampa	Stampa termica
La stampa dei caratteri	576dots / linea (di default), 512dots / linea; Personaggi: Cinese semplificato punto 24x24, sostenere 18030 libreria di font, sostenere Taiwan e HK tradizionale (tipo di carattere complesso), caratteri ANK;
Carattere	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Semplificato / tradizionale: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo di codici a barre	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, codice QR
Velocità di stampa	300 millimetri / sec
Interfaccia	+ USB Serial + Ethernet
comando stampa	Compatibile con i comandi ESC / POS
Autisti	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Linux, compatibile con ESPON
Larghezza di stampa	79,5 ± 0,5 millimetri (72 millimetri di larghezza di stampa)
Diametro di carta	83 millimetri
Spessore carta	0.06-0.08mm
fresa	taglierina automatica
Affidabilità di stampa	100 km
Energia	DC24V / 2.5A
temperatura	0-45 gradi C
Contrasto Umidità	10-80%
Dimensione esterna	190 * 145 * 145 (mm)
Peso	1.60kg
Informazioni sull'ordine	OCPP-808-URL: Ethernet Seriale + USB +; OCPP-808-W: WiFi + USB;

Particolari del prodotto:



Documenti rilevanti: