

Miglior prezzo fabbrica 80mm stampante termica

(Modello n.: quello presente nelle-88A)

Caratteristiche:

1. aspetto unico con stampo affidabile;
2. alta velocità di stampa fino a 300 mm/secondo;
3. opzionale auto Cutter;
4. cavo e comunicazione cordless per opzioni
5. molteplici interfacce disponibili: USB, USB + seriale, USB + LAN + USB LAN Serial+; e Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. suono e luce allarme supportato adatto ad applicazione di cucina;
7. supportare più 1D e tipi di codice QR stampa;
8. supporto multi lingue internazionali;
9. SDK per Android disponibile;
10. affidabile stampante testa con vita di 100km;
11. compatibile con EPSON ESC/POS comandi.

Parametri:

Metodo di stampa	Stampa termica lineare
Carattere di stampa	576dots/linea (impostazione predefinita), 512dots/linea; Caratteri: Cinese semplificato 24x24 punto, libreria di font supporto 18030, supporto Taiwan e Hong Kong tradizionale (complesso carattere), caratteri ANK;
Tipo di carattere	R: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2,1 (H) mm Semplificato/tradizionale: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3,0 (H) mm
Tipo di codice a barre	JUPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / FEB8 (EAN8) / CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128, QR code
Velocità di stampa	250mm/sec per una singola interfaccia, 300mm/sec per doppia interfaccia e tre interfacce
Interfaccia	USB, USB + seriale, USB + LAN, USB + seriale + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Comando di stampa	Compatibile con EPSON ESC/comandi POS
Driver	Win9x / XP finestra /Win2000/Win2003/Win Vista / Win 7 / Win 8/win8.1/Linux, compatibile con ESPON, SDK per Android disponibile.
Larghezza di stampa	79.5±0.5 mm (stampa larghezza 72 mm)
Diametro di carta	83mm
Spessore della carta	0,06-0,08 mm
Taglierina	Taglierina automatica (opzionale)
Affidabilità di stampa	100km
Potenza	DC24V / 2.5 a
Temperatura	0-45 gradi C
Umidità di contrasto	10-80%
Dimensione esterna	190*145*145(mm)
Peso	1,60 kg

	P/N	Descrizione
Informazioni di ordinazione	QUELLO PRESENTE NELLE-88A-U	Porta USB, con taglierina automatica
	QUELLO PRESENTE NELLE-88A-UR	Porta USB + seriale, con taglierina automatica
	QUELLO PRESENTE NELLE-88A-UL	Porta USB + Lan, con taglierina automatica
	QUELLO PRESENTE NELLE-88A-URL	Porta USB + seriale + Lan, con taglierina automatica
	QUELLO PRESENTE NELLE-88A-W	Porta USB + WiFi, con taglierina automatica
	QUELLO PRESENTE NELLE-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, con taglierina automatica
	QUELLO PRESENTE NELLE-88A-U0	Porta USB, senza taglierina automatica
	QUELLO PRESENTE NELLE-88A-UR0	Porta USB + seriale, senza taglierina automatica
	QUELLO PRESENTE NELLE-88A-UL0	Porta USB + Lan, senza taglierina automatica
	QUELLO PRESENTE NELLE-88A-URL0	Porta USB + seriale + Lan, senza taglierina automatica
	QUELLO PRESENTE NELLE-88A-W0	Porta USB + WiFi, senza taglierina automatica
	QUELLO PRESENTE NELLE-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, senza taglierina automatica

Lingue supportate:



">

Spina di alimentazione per opzione:

