

Scanner Bluetooth Mini Wireless di codici a barre con lo schermo

specificazione

Physical Parameter	
Dimensione	152 millimetri (L)×77 millimetri (H)×29 millimetri (W)
Peso	<500g
Display Screen	Color touch screen resistente vetro imitativo QVGA da 4.0 pollici TFT-LCD, 650000 colori, 480 * 800 (formato QVGA) La luminosità della retroilluminazione a LED è regolabile
Expand Port	SIM card, carta PSAM, Micro SD (TF)
COMUNICAZIONE interface	Dispositivo USB 2.0, RS-232(Facoltativo)
Input Mode	Standard Stylus, scrittura a mano, toccando Ingresso o la tastiera
Batteria Capacity	Batteria ricaricabile Li-polimero di 3.7V 4000mAh opzionale
Frequency	altoparlante 8Ω1W
Chiave	tasto soft silicone 29pcs
Performance Parameter	
processore	Dual-Core ARM Cortex-A9 dual-core 1.5G
RAM	1G RAM
Flash ROM	4G NAND Flash Storage standard Micro SD / TF porta (max fino a 32G)
Data COMUNICAZIONE	
WI-FI	Supporto IEEE802.11b / g protocollo, si ha bisogno di copertura del segnale wireless LAN efficace
WCDMA	UMTS2100 / 900MHz UMTS1900 / 850MHz GSM850 / 900/1800 / 1900MHz
CDMA2000	CDMA2000 1x, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A Supporta BC0 (banda 800 MHz), BC1 (banda 1900MHz)
Bluetooth	Supporto Bluetooth 2.0 + EDR, distanza di trasmissione è 5-10m
Operating Environment	
Operating Temperature	-20°C 50°C
Storage Temperature	-25°C a 70°C
Environment Humidità	5% RH - 95% RH (senza condensa)
Drop Specifications	6 lati possono sopportare impatti da goccia 1,5 m al pavimento di cemento nel range di temperatura di funzionamento
Rotolo specifiche tecniche	1000 volte / 0.5m, rotolo su 6 lati area di contatto
Sealed Environment	IP67