

Banda magnetica e CIRCUITO INTEGRATO Card Combo Lettore (M / N: CR003IC)

1. Introduzione

CR003IC è una scheda magnetica programmabile, scheda IC multifunzione, lettura. L'utente può in base alle effettive esigenze, programmando o configurando i formati dei dati e l'interfaccia intelligente.

È ampiamente utilizzato nell'industria, commercio, telecomunicazioni, fiscalità, banche, assicurazioni, spese mediche e tutti i tipi di addebiti, archiviazione, sistema di gestione delle query.

2. Caratteristiche

! Conveniente: avvio automatico, nessun alimentatore aggiuntivo, plug and play

! Tipo card: può leggere e scrivere tutti i tipi di memory card e supporto T = 0, T = 1 protocollo CPU card

! Interfaccia di comunicazione: tramite USB e comunicazione con il computer, supporta il UNpiattaforma ndroid

3. Specifica tecnica

Comunicazioni	USB o RS232
Temperatura	-20° ~ 60 °C(Conservazione) 0° ~ 50 °C(operazione)
Umidità	15% ~85%
Dimensioni	116mm (L) x36mm (L) x 38.4mm (H)
Scheda IC	
Vita operativa	> 200.000 volte
Spessore della carta	Di 0.75mm
Inserire la scheda IC corrente	20mA
Azionare la scheda IC	50mA
Corrente di lavoro	25mA
Carta genere	AT24C01A / 24C02 / 24C04 / 24C08 / 24C16 / AT24C64,SLE4432 / 4442,SLE4418 / 4428, ISSI 24C01A / 16,ISO7816- (1-4) (T = 1, T = 0)
Banda magnetica	
Tipo di carta	ISO 7811, AMMVA, CADMV e altri formati
Velocità di scorrimento	3 ~ 60 pollici / secondo
Vita operativa	>600.000
Traccia position	Tutti 3- traccia
Spessore della carta	0,76 ~ 1,2 mm
Corrente di lavoro	7mA
RFID (funzione opzionale)	
Tipo di carta	13,56 MHz ISO / IEC14443A / B
Vita operativa	>600.000
Distanza di rilevamento	1-4 cm



CR003IC





CR003IC

