

Lettores di schede magnetiche IC Chip CR1300 3 tracce / scrittore USB

(Modello: CR1300)

specifiche tecniche:

dimensione	90 millimetri (L) x 26 millimetri (W) x 28mm (H)		
peso	85g (circa).		
alimentazione	+ 5V DV \pm 5%		
consumo energetico	40 mA (max.)		
operazione Locus	uso interno		
Carta standard	ISO7811 / 7812		
posizione in pista	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (MINTS)
densità di registrazione	210 BPI	75 BPI	210 BPI
capacità	79 caratteri (7bits)	40 caratteri (5bits)	107 caratteri (5bits)
interfaccia	USB / Seriale		
spessore carta	Plastic 0,76 \pm 0,08 millimetri		
funzione	Leggi solo 1,5 millimetri		
velocità di funzionamento	10 ~ 150 cm / s		
La durata della testina	500.000 carte passa (1 pass: un colpo)		
tasso di errore	Meno dello 0,5% (JSE Test card)		
temperatura	Conservazione: -30 ° C a + 70 ° C Temperatura di esercizio: da -20 ° C a + 70 ° C		
umidità	Conservazione: 0% a 95% di umidità relativa di funzionamento: 20% a 90% RH		

Dettagli del prodotto:

