

Lettores di carte magnetiche CR1300 portatile USB MSR per POS

(Modello: CR1300)

Specifiche tecniche:

Dimensione	90 millimetri (L) x 26 millimetri (W) x 28mm (H)		
Peso	85g (ca.)		
Alimentazione elettrica	+ 5V DV \pm 5%		
Consumo di energia	40mA (max.)		
operazione Locus	Per uso interno		
Carta standard	ISO7811 / 7812		
posizione in pista	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (MINTS)
densità di registrazione	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Capacità di registrazione	79 caratteri (7bits)	40 caratteri (5bits)	107 caratteri (5bits)
Interfaccia	USB / Seriale		
Spessore carta	Plastic 0,08 millimetri 0,76 \pm		
Funzione	Leggi solo 1,5 millimetri		
velocità di funzionamento	10 ~ 150 centimetri / sec		
Vita di testa	500.000 passaggi di carte (1 pass: un colpo)		
Tasso di errore	Meno dello 0,5% (JSE Test card)		
Temperatura	Conservazione: -30 ° C a + 70 ° C di funzionamento: -20 ° C a + 70 ° C		
Umidità	Conservazione: 0% a 95% di umidità relativa di funzionamento: 20% a 90% RH		

Dettagli del prodotto:

