

Mini lettore di schede a banda magnetica

(Modello n.: CR1300)

Caratteristiche:

1. Compatibile con il sistema Android.
2. Tutte e 3 le tracce possono essere impostate su 75/210 BPI;
3. USB o seriale interfaccia.
4. Lunga vita utile (500.000 abbonamenti).
5. Adatto a tutti gli ISO7811 / 7812, ANSI, AAMVA e CA DMV carte magnetiche.





CR1300







Specifiche:

Dimensione	90 mm (L) x 26 mm (L) x 28 mm (A)		
Peso	85g (circa)		
Alimentazione elettrica	+ 5V DV \pm 5%		
Consumo di energia	40mA (max.)		
Locus dell'operazione	Uso interno		
Carta standard	ISO7811 / 7812		
Traccia Pos ition	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (MINTS)
Densità di registrazione	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Capacità di registrazione	79 caratteri (7 bit)	40 caratteri (5 bit)	107 caratteri (5 bit)
Interfaccia	USB / Seriale		
Spessore della carta	Plastica 0,76 \pm 0,08 mm		

Funzione testa	Leggi solo 1,5 mm
Velocità di operazione	10 ~ 150 cm / sec
Vita di testa	500.000 tessere (1 pass: un passaggio)
Tasso di errore	Meno dello 0,5% (test card JSE)
Temperatura	Stoccaggio: da -30 ° C a + 70 ° C Funzionamento: da -20 ° C a + 70 ° C
Umidità	Conservazione: da 0% a 95% di umidità relativa In funzione: da 20% a 90% di umidità relativa