

Registratore di cassa macchine lotteria elettronica ristorante touch screen registratore di cassa a buon mercato in vendita

(M/N:POS-1520)

OCOM1520 widescreen POSil terminale ha una base in lega di alluminio, ha Intel Celeron e CPU Intel Core serie I per opzione , è facile accedere alla porta IO per dispositivi esterni come stampante termica, stampante di etichette, disco USB mobile. Questo modello è molto comodo per la manutenzione rimuovendolo la copertina posteriore.

Caratteristiche:

Schermo LCD BOE da 15,6 pollici nuovo di zecca;

Pannello touch capacitivo multipunto proiettato;

Schermo senza bordi, la parte anteriore protegge dagli schizzi d'acqua diretti;

Base in alluminio spessa e stabile;

La gestione dei cavi rende la cassa più ordinata;

Il display del cliente, lo schermo secondario e la posizione di installazione dell'MSR sono riservati per opzione.

Specifica

Modello	POS-1520
Nome	Terminale pos touch screen Windows da 15,6 pollici
Abitazione	Corpo macchina in plastica ABS con base in lega di alluminio
Colore	corpo macchina intero colore nero
Schermo	
Schermo principale	Monitor touch da 15,6 pollici
Risoluzione	1366*768
Luminosità	250 cd/ ^{mq}
Vista ad angolo	Orizzonte: 150; Verticale: 140
Touch screen	Touch capacitivo G+G proiettato multipunto
Display secondario	Display da 13,3 pollici, senza funzione touch, risoluzione 1366*768
Esposizione del cliente	2*20 VFD o 2*20 LCD montato sul coperchio posteriore per opzione
Prestazione	
Scheda madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz o CPU Intel Core I3/I5 per opzione
Memoria di sistema	1 * slot SO-DIMM DDR3 , 4 GB DDR3L/1333 MHZ, 8 GB per opzione
Dispositivo di archiviazione	SSD Msata da 64 GB o superiore, fino a 256 GB
Audio	A bordo del Real Tek ALC662

LAN	Chip LAN Realtek RTL8111F da 10/100 Mb integrato nello slot Mini PCI-E, supporta il modulo WIFI integrato
Sistema operativo	Windows7/8/10, Incorporato, WEPOS, Linux
Connettività	
Porta I/O esterna (J1900)	Interruttore di alimentazione * 1, 12 V CC in Jack * 1
	LAN: RJ-45*1
	USB *6
	COM (RS232) * 1, può essere ampliato più porte RS232 per opzione
	VGA (sub D a 15 pin)*1
	Uscita audio*1, ingresso MIC*1
Opzioni	
MSR	MSR laterale opzionale
Pacchetto	
Il peso	Netto 4,0 kg, lordo 6,0 kg
Confezione con schiuma all'interno	460*295*415 mm
Ambiente	
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	-1 Da 0 a 60 gradi centigradi
Umidità di lavoro	10%~80% Senza condensa
Umidità di conservazione	10%~90% Senza condensa
Accessori	
Adattatore di alimentazione	Ingresso alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ, adattatore di uscita CC 12 V/5 A
Cavo di alimentazione	Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA / EU / UK ecc

























