

Prezzo economico per terminale Android pos con lettore nfc

(POS -B11.6)

Caratteristiche:

Terminale pos, prezzo terminale pos, terminale pos Android

Intel Celeron Processor J1900 Quad core CPU 2.0GHz ad alta configurazione per sistema Windows
Processore Cortex-A7 a 8 core ARM A83T a 8 GHz per sistema Android
Standard ROM 2GB RAM + 8GB (Android)
2 GB di RAM + 32 GB SSD standard (Windows)
11,6 pollici Touch screen capacitivo a più punti
Stampante termica incorporata da 58 mm o 80 mm (opzionale)
Lettore RFID MSR incorporato (opzionale)
Pannello di visualizzazione elegante

applicazioni:

Catering: hotel, ristorante, ristorante fast-food, caffetteria, pasticceria e pasticceria
Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe
Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punti vendita per il biglietto della lotteria
Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per parcheggio, locanda, aviazione, metropolitana, stazione e molo

Mostra fotografica:



Parametro:

| | |
|------------------------------|--|
| Modello | POS -B11.6 / POS -B11.6-A |
| Scheda principale ① | Processore Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHz (Windows) |
| Scheda principale② | Processore Cortex-A7 8 core ARM A83T a 8 GHz (Android) |
| OS① | Windows7 (Beta) |
| OS② | Android 5.1 |
| Memory① | 2 GB di RAM 32 GB SSD (Windows) |
| Memory② | ROM da 2 GB di RAM da 8 GB (Android) |
| Touch screen | Tocco capacitivo multipunto |
| Dimensione dello schermo | Schermo principale 12 pollici, Vice schermo 12 pollici |
| Colore | Nero o bianco |
| Stampante | Stampante termica a ingranaggi da 58 mm o stampante termica da 80 mm con taglierina automatica (opzionale) |
| Porta I / O(①J1900) | USB * 4 |
| | RJ45 * 1 |
| | RJ11 * 1(opzionale) |
| | VGA * 1 |
| | HDMI * 1 (per schermo vice) |
| | Porta DB9 RS232 * 1, (può aggiungere 2 porte per facoltativo) |
| Porta I / O (②A83T) | RJ11 * 1 (Opional) |
| | Slot TF * 1 |
| | RJ45 * 1 |
| | HDMI * 1 (per schermo vice) |
| | USB * 2 (può aggiungere 4 porte per facoltativo) |
| | Porta DB9 RS232 * 1 |
| | Audio * 1 |
| Porta USB OTG * 1 | |
| Temperatura di esercizio | 0 °C a 40 °C |
| Altra funzione (Android) | Bluetooth, WIFI |
| Articoli opzionali (Windows) | Display LCD VFD, RFID,MSR fotocamera, 3G, porta parallela DB25, porta DB9 RS232 * 3 Schermo di altre dimensioni |

| | |
|------------------------------|--|
| Articoli opzionali (Android) | Telecamera 3G, 4G, display LCD VFD, RFID,MSR,Schermo di altre dimensioni |
| Temperatura di conservazione | Da -20 °C a 60 °C |
| Dimensione dell'imballaggio | 46 * 43 * 51 centimetri |
| Adattatore di alimentazione | 110-240 V / 50-60 Hz Ingresso alimentazione CA, uscita 12/24 V a seconda della stampante |



